Dynapro HP2 (RA33)

Camioneta SUV



Llanta de alto rendimiento para vehiculos de lujo, poderosas SUVs y Camionetas Familiares. Dynapro HP2 RA33 proporciona un mejor desempeño en el manejo de la conducción debido a la aplicación de un optimizado bloque central de elevada rigidez. Mediante la aplicación de perfil optimizado y con la rigidez de los bloques de la banda de rodamiento, la presión de la huella de pisado se dispersa de igual forma en varias condiciones de carga. Incluso en las cargas de transferencia vertical y lateral, se mantiene una huellla de pisado estable, a traves de un diseño óptimo basado en las tecnologías de bloques de surcos y hombro 3D.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Bajo Nivel de Ruido | Manejo en Mojado | Frenado en Mojado

Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
80																			
175/80R15H	90H	J	04	VSB	5.00	51	600	1323	659	26.0	174	6.9	134	5.3	8.5	10.8	298	800	2010
175/80R15S	90S	J	04	VSB	5.00	51	600	1323	659	26.0	174	6.9	134	5.3	8.5	10.8	298	800	2010
175/80R16S	91S	IJ	04	VSB	5.00	44	615	1356	685	27.0	175	6.9	134	5.3	10.7	13.4	311	770	2089
75																			
215/75R15S	100S	C-	04	VSB	6.00	51	800	1764	701	27.6	216	8.5	172	6.8	8.5	10.8	315	752	2138
225/75R15S	102S	C-	04	VSB	6.00	51	850	1873	717	28.2	220	8.7	180	7.1	8.5	10.8	321	736	2186
225/75R16H	104H	E-	04	SBL	6.00	51	900	1984	742	29.2	220	8.7	180	7.1	8.5	10.8	334	711	2263
235/75R15H	105H	E-	04	VSB	6.50	51	925	2039	733	28.9	228	9.0	188	7.4	8.5	10.8	327	720	2235
235/75R15T	105T	E-	04	VSB	6.50	51	925	2039	733	28.9	228	9.0	188	7.4	8.5	10.8	327	720	2235
235/75R16H	108H	E-	04	VSB	6.50	44	1000	2205	757	29.8	236	9.3	176	6.9	8.9	11.2	340	696	2309
70																			
215/70R15H	98H	E-	04	VSB	6.50	51	750	1653	681	26.8	221	8.7	172	6.8	8.5	10.8	307	775	2076
215/70R16H	100H	E-	04	VSB	6.50	51	800	1764	706	27.8	221	8.7	172	6.8	8.5	10.8	320	747	2153
215/70R17H	101H	CJ	04	VSB	6.50	51	825	1819	732	28.8	232	9.1	168	6.6	8.1	10.1	332	721	2232
225/70R15H	100H	E-	04	VSB	6.50	44	800	1764	697	27.4	224	8.8	158	6.2	8.0	10.0	313	757	2125
225/70R16H	103H	E-	04	SBL	6.50	51	875	1929	720	28.4	228	9.0	180	7.1	8.5	10.8	325	732	2196
225/70R17H XL	108H	CD	04	VSB	6.00	50	1000	2205	750	29.5	225	8.8	172	6.8	8.4	10.6	339	704	2286
235/70R16H	106H	E-	04	VSB	7.00	51	950	2094	732	28.8	240	9.4	188	7.4	8.5	10.8	330	720	2233
235/70R17H XL	111H	R	04	DSB	7.00	50	1090	2403	761	30.0	240	9.4	174	6.9	9.2	11.6	344	693	2321
245/70R16H	107H	E-	04	VSB	7.00	51	975	2149	748	29.5	244	9.6	196	7.7	8.5	10.8	336	705	2282
245/70R16H XL	111H	C	04	VSB	7.00	50	1090	2403	748	29.5	244	9.6	196	7.7	8.5	10.8	336	705	2282
245/70R17H	110H	C	04	VSB	7.00	51	1060	2337	774	30.5	244	9.6	196	7.7	8.3	10.4	349	681	2361
255/70R15H XL	112H	C	04	OWL	7.50	50	1120	2469	735	28.9	255	10.0	204	8.0	8.3	10.4	328	718	2241
255/70R16H	111H	E-	04	OWL	7.50	51	1090	2403	762	30.0	255	10.0	204	8.0	8.3	10.4	341	692	2324
255/70R18H	113H	C	04	VSB	7.50	51	1150	2535	817	32.1	255	10.0	204	8.0	8.3	10.4	368	646	2490
265/70R15H	112H	E-	04	VSB	8.00	51	1120	2469	751	29.6	268	10.6	212	8.3	8.5	10.8	334	703	2289
265/70R16H	112H	E-	04	VSB	8.00	51	1120	2469	776	30.6	268	10.6	212	8.3	8.5	10.8	347	679	2367
265/70R16H XL	114H	C	04	VSB	8.00	51	1250	2756	776	30.6	268	10.6	212	8.3	8.3	10.4	347	679	2367
265/70R17H XL	116H	C	04	VSB	8.00	50	1250	2756	802	31.6	268	10.6	212	8.3	8.3	10.4	360	657	2446
265/70R18H	116H	C	04	VSB	8.00	51	1250	2756	828	32.6	268	10.6	212	8.3	8.3	10.4	373	637	2524
275/70R16H	114H	E-	04	VSB	8.00	51	1250	2756	828	32.6	268	10.6	212	8.3	8.3	10.4	373	637	2524
65																			
185/65R15T XL	92T	E-	04	VSB	5.50	50	630	1389	619	24.4	191	7.5	148	5.8	8.5	10.8	283	852	1887
205/65R16H	95H	S	04	DSB	6.00	51	690	1521	669	26.3	221	8.7	164	6.5	9.0	11.4	305	788	2041
215/65R16H	98H	E-	04	VSB	6.50	51	750	1653	684	26.9	231	9.1	172	6.8	8.5	10.8	311	771	2086
215/65R16H XL	102H	CJ	04	SBL	6.50	50	850	1874	683	26.9	221	8.7	172	6.8	8.1	10.1	311	772	2084
215/65R16T XL	102T	E-	04	VSB	6.50	50	850	1874	684	26.9	231	9.1	172	6.8	8.5	10.8	311	771	2086
215/65R16V XL	102V	E-	04	VSB	6.50	50	850	1874	684	26.9	231	9.1	172	6.8	8.5	10.8	311	771	2086
215/65R17H	99H	V	04	VSB	7.00	51	775	1709	712	28.0	236	9.3	181	7.1	8.0	10.0	325	740	2172
215/65R17V	99V	CD	04	DSB	7.00	51	775	1709	712	28.0	236	9.3	181	7.1	8.0	10.0	325	740	2172
225/65R16H	100H	C-	04	VSB	6.50	51	800	1764	694	27.3	238	9.4	180	7.1	8.5	10.8	315	760	2117
225/65R16T XL	104T	E-	04	DSB	6.50	50	900	1984	696	27.4	233	9.2	178	7.0	8.6	10.9	316	758	2122
225/65R17H	102H	J	04	SBL	6.50	51	850	1874	725	28.6	238	9.4	180	7.1	8.5	10.8	330	727	2211
P225/65R17H	100H	J	04	DSB	6.50	51	800	1764	722	28.4	244	9.6	197	7.8	9.4	11.9	329	730	2202
225/65R18H	103H	-	04	VSB	6.40	44	875	1929	749	29.5	238	9.4	189	7.4	8.5	10.8	342	704	2283
235/65R17H	104H	-	04	VSB	7.00	51	900	1984	735	28.9	246	9.7	188	7.4	8.5	10.8	334	717	2242
235/65R17S	104S	CJ	04	VSB	7.00	51	900	1984	736	29.0	241	9.5	182	7.2	8.2	10.3	334	717	2244
235/65R17T	104T	H	04	VSB	7.00	51	900	1984	736	29.0	241	9.5	182	7.2	8.2	10.3	334	717	2244
235/65R17H XL	108H	E-	04	VSB	7.00	50	1000	2205	735	28.9	246	9.7	188	7.4	8.5	10.8	334	717	2242
235/65R17V XL	108V	EV	04	VSB	7.00	50	1000	2205	735	28.9	246	9.7	188	7.4	8.5	10.8	334	717	2242

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: ASB: Banda Seccionada y Aserrada / DSB : Banda Diagonal Aserrada / OWL: Letras Blancas Delineadas / SBL: Letras Negras Aserradas / VSB: Cinta Vertical Aserrada

Dynapro HP2 (RA33)

Camioneta SUV



Llanta de alto rendimiento para vehiculos de lujo, poderosas SUVs y Camionetas Familiares. Dynapro HP2 RA33 proporciona un mejor desempeño en el manejo de la conducción debido a la aplicación de un optimizado bloque central de elevada rigidez. Mediante la aplicación de perfil optimizado y con la rigidez de los bloques de la banda de rodamiento, la presión de la huella de pisado se dispersa de igual forma en varias condiciones de carga. Incluso en las cargas de transferencia vertical y lateral, se mantiene una huellla de pisado estable, a traves de un diseño óptimo basado en las tecnologías de bloques de surcos y hombro 3D.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
65																			
P235/65R17T	103T	H	04	DSB	7.00	44	875	1929	737	29.0	246	9.7	184	7.2	10.5	13.2	334	716	2247
235/65R18H	106H	-	04	VSB	7.00	51	950	2094	761	29.9	246	9.7	188	7.4	8.5	10.8	346	693	2319
245/65R17H	107H	E-	04	VSB	7.00	51	975	2149	749	29.5	258	10.2	196	7.7	8.5	10.8	339	704	2285
245/65R17T	107T	V	04	VSB	7.00	51	975	2149	749	29.5	258	10.2	196	7.7	8.5	10.8	339	704	2285
245/65R17H XL	111H	C	04	VSB	7.00	50	1090	2403	749	29.5	258	10.2	196	7.7	8.5	10.8	339	704	2285
255/65R16H	109H	E-	04	VSB	7.50	51	1030	2271	734	28.9	260	10.2	204	8.0	8.5	10.8	331	718	2239
255/65R17H	110H	E-	04	VSB	7.50	51	1060	2337	765	30.1	260	10.2	204	8.0	8.5	10.8	345	689	2333
255/65R17T	110T	E-	04	VSB	7.50	51	1060	2337	765	30.1	260	10.2	204	8.0	8.5	10.8	345	689	2333
P255/65R18H	109H	-	04	VSB	7.50	51	1030	2271	791	31.1	260	10.2	204	8.0	8.5	10.8	358	667	2411
265/65R17H	112H	E-	04	VSB	8.00	51	1120	2469	775	30.5	272	10.7	212	8.3	8.5	10.8	349	680	2364
275/65R17H	115H	E-	04	VSB	8.00	51	1215	2679	787	31.0	279	11.0	220	8.7	8.5	10.8	354	670	2400
275/65R18H	116H	-	04	VSB	8.00	51	1250	2756	813	32.0	279	11.0	220	8.7	8.5	10.8	367	649	2478
285/65R17H	116H	C	04	OWL	8.50	51	1250	2756	801	31.5	297	11.7	228	9.0	8.3	10.4	359	658	2443
60																			
215/60R16H	95H	CD	04	ASB	6.50	51	690	1521	665	26.2	226	8.9	172	6.8	7.8	9.8	304	793	2029
215/60R16V	95V	CD	04	DSB	6.00	51	690	1521	665	26.2	226	8.9	172	6.8	7.8	9.8	304	793	2029
215/60R17H	96H	ER	04	VSB	6.50	51	710	1565	687	27.1	231	9.1	172	6.8	8.5	10.8	315	768	2095
215/60R17V	96V	V	04	ASB	6.50	44	710	1565	686	27.0	230	9.1	160	6.3	8.4	10.6	315	769	2092
225/60R16V	98V	CH	04	DSB	6.00	51	750	1653	678	26.7	240	9.4	180	7.1	7.6	9.5	309	778	2067
225/60R17H	99H	E-	04	SBL	6.50	51	775	1709	699	27.5	238	9.4	180	7.1	8.5	10.8	320	754	2132
225/60R17V	99V	H-	04	DSB	6.50	51	775	1709	699	27.5	238	9.4	180	7.1	8.5	10.8	320	754	2132
225/60R18H	100H	J	04	VSB	6.50	51	800	1764	725	28.5	238	9.4	180	7.1	8.5	10.8	332	728	2210
225/60R18V	100V	CD	04	ASB	6.50	51	800	1764	725	28.5	238	9.4	180	7.1	8.2	10.3	332	728	2210
P225/60R18H	99H	J	04	VSB	6.50	44	775	1709	725	28.5	236	9.3	185	7.3	8.2	10.3	333	727	2211
235/60R16H	100H	E-	04	VSB	7.00	51	800	1764	684	26.9	250	9.8	188	7.4	8.5	10.8	311	771	2086
235/60R17H	102H	E-	04	DSB	7.00	51	850	1873	715	28.2	250	9.8	188	7.4	8.3	10.4	326	737	2181
235/60R17T	102T	R	04	VSB	7.00	51	850	1873	715	28.2	250	9.8	188	7.4	8.3	10.4	326	737	2181
235/60R17V	102V	C	04	VSB	7.00	51	850	1873	715	28.2	250	9.8	188	7.4	8.3	10.4	326	737	2181
P235/60R17H	100H	G	04	DSB	7.00	51	800	1764	712	28.0	254	10.0	205	8.1	9.5	12.0	325	740	2172
235/60R18H	103H	H	04	VSB	7.00	51	875	1929	737	29.0	244	9.6	186	7.3	8.4	10.6	337	716	2247
235/60R18V	103V	K	04	VSB	7.50	51	875	1929	739	29.1	246	9.7	186	7.3	8.2	10.3	338	714	2253
P235/60R18H	102H	H	04	DSB	7.00	51	850	1874	740	29.1	252	9.9	193	7.6	9.6	12.1	338	713	2255
235/60R18H XL	107H	R	04	DSB	7.00	50	975	2149	741	29.2	250	9.8	188	7.4	8.5	10.8	339	712	2258
235/60R18V XL	107V	E-	04	VSB	7.00	50	975	2149	741	29.2	250	9.8	188	7.4	8.5	10.8	339	712	2258
245/60R18H	105H	C	04	VSB	7.00	51	925	2039	749	29.5	258	10.2	196	7.7	8.3	10.4	342	704	2283
245/60R18T	105T	CJ	04	VSB	7.00	51	925	2039	749	29.5	258	10.2	196	7.7	8.3	10.4	342	704	2283
245/60R18V	105V	K	04	VSB	7.00	51	925	2039	749	29.5	258	10.2	196	7.7	8.3	10.4	342	704	2283
255/60R17H	106H	C	04	OWL	7.50	51	950	2094	735	28.9	270	10.6	204	8.0	8.3	10.4	334	717	2242
255/60R17V	106V	C	04	VSB	7.50	51	950	2094	735	28.9	270	10.6	204	8.0	8.3	10.4	334	717	2242
255/60R17V XL	110V	E-	04	VSB	7.50	51	1060	2337	735	28.9	270	10.6	204	8.0	8.3	10.4	334	717	2242
255/60R18H	108H	T	04	VSB	7.50	51	1000	2205	760	29.9	269	10.6	204	8.0	8.5	10.8	346	694	2318
255/60R18H XL	112H	CR	04	VSB	7.50	50	1120	2469	761	29.9	272	10.7	204	8.0	8.5	10.8	346	693	2319
255/60R18V XL	112V	E-	04	VSB	7.50	50	1120	2469	761	29.9	270	10.6	204	8.0	8.5	10.8	346	693	2319
265/60R18V	110V	-	04	VSB	8.00	51	1060	2337	773	30.4	280	11.0	212	8.3	8.5	10.8	351	682	2358
275/60R18H	113H	-	04	VSB	8.00	51	1150	2535	785	30.9	286	11.3	220	8.7	8.5	10.8	356	672	2393
P255/60R19H	108H	-	04	VSB	7.50	51	1000	2205	786	30.9	270	10.6	204	8.0	8.5	10.8	359	671	2397
P255/60R19H	108H	Q	04	VSB	7.50	51	1000	2205	786	30.9	270	10.6	204	8.0	8.5	10.8	359	671	2397
P265/60R17V	108V	-	04	DSB	8.00	51	1000	2205	748	29.5	282	11.1	212	8.3	8.5	10.8	339	705	2282
275/60R20H	115H	-	04	VSB	8.00	51	1215	2679	837	33.0	286	11.3	220	8.7	8.5	10.8	382	630	2554
285/60R18V	116V	-	04	DSB	8.50	51	1250	2756	797	31.4	300	11.8	228	9.0	8.5	10.8	360	662	2429
55																			
215/55R17H	94H	CD	04	DSB	7.00	51	670	1477	671	26.4	237	9.3	174	6.9	7.8	9.8	309	786	2047

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: ASB: Banda Seccionada y Aserrada / DSB : Banda Diagonal Aserrada / OWL: Letras Blancas Delineadas / SBL: Letras Negras Aserradas / VSB: Cinta Vertical Aserrada

Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
55																			
215/55R17V	94V	CD	04	DSB	7.00	51	670	1477	671	26.4	237	9.3	174	6.9	7.8	9.8	309	786	2047
215/55R18V	95V	-	04	DSB	7.00	51	690	1521	689	27.1	240	9.4	180	7.1	8.2	10.3	318	766	2100
215/55R18V XL	99V	E-	04	VSB	7.00	50	775	1709	691	27.2	236	9.3	180	7.1	8.2	10.3	319	764	2106
225/55R17V	97V	CD	04	DSB	7.00	51	730	1609	682	26.9	244	9.6	186	7.3	7.8	9.8	313	773	2081
225/55R18H	98H	H	04	VSB	7.00	51	750	1653	703	27.7	245	9.6	190	7.5	8.2	10.3	324	751	2142
225/55R18V	98V	C-	04	VSB	7.00	51	750	1653	703	27.7	245	9.6	190	7.5	8.2	10.3	324	751	2142
225/55R19V	99V	C-	04	DSB	7.00	51	775	1709	728	28.7	246	9.7	190	7.5	8.2	10.3	336	725	2219
235/55R17H	99H	CJ	04	DSB	7.50	51	775	1709	689	27.1	257	10.1	192	7.6	8.1	10.1	316	765	2101
235/55R17V	99V	F	04	VSB	7.50	51	775	1709	689	27.1	257	10.1	198	7.8	8.2	10.3	316	765	2102
235/55R17H XL	103H	E-	04	VSB	7.50	50	875	1929	689	27.1	257	10.1	198	7.8	8.2	10.3	316	765	2102
235/55R18H	100H	V	04	DSB	7.50	51	800	1764	715	28.1	257	10.1	198	7.8	8.2	10.3	328	738	2179
235/55R18V	100V	E-	04	VSB	7.50	51	800	1764	715	28.1	257	10.1	198	7.8	8.2	10.3	328	738	2179
235/55R18V XL	104V	-	04	VSB	7.50	50	900	1984	715	28.1	257	10.1	198	7.8	8.2	10.3	328	738	2179
235/55R19H	101H	H	04	DSB	7.50	51	825	1819	739	29.1	246	9.7	190	7.5	8.3	10.4	341	713	2254
235/55R19V	101V	K	04	VSB	7.50	51	825	1819	740	29.1	256	10.1	190	7.5	8.1	10.1	341	713	2257
P235/55R19H	101H	H	04	DSB	7.50	44	825	1819	741	29.2	248	9.8	212	8.3	8.7	11.0	341	712	2258
235/55R19H XL	105H	EB	04	DSB	7.50	50	925	2039	740	29.1	257	10.1	198	7.8	8.2	10.3	341	713	2257
235/55R19V XL	105V	-	04	VSB	7.50	50	925	2039	740	29.1	257	10.1	198	7.8	8.2	10.3	341	713	2257
235/55R20H	102H	-	04	VSB	7.50	51	850	1874	765	30.1	257	10.1	198	7.8	8.2	10.3	354	689	2334
245/55R19H	103H	-	04	VSB	7.50	51	875	1929	749	29.5	265	10.4	206	8.1	8.2	10.3	345	704	2284
245/55R19T	103T	CJ	04	DSB	7.50	51	875	1929	750	29.5	255	10.0	204	8.0	8.1	10.1	345	703	2287
255/55R18H XL	109H	E-	04	VSB	8.00	50	1030	2271	735	28.9	277	10.9	214	8.4	8.2	10.3	336	718	2240
255/55R18V XL	109V	E-	04	VSB	8.00	50	1030	2271	735	28.9	277	10.9	214	8.4	8.2	10.3	336	718	2240
255/55R19H	107H	R	04	VSB	8.00	44	975	2150	760	29.9	278	10.9	214	8.4	10.7	13.4	349	694	2318
255/55R19V XL	111V	E-	04	VSB	8.00	50	1090	2403	760	29.9	277	10.9	214	8.4	8.2	10.3	349	694	2318
255/55R19W XL	111W	EV	04	VSB	8.00	50	1090	2403	760	29.9	277	10.9	214	8.4	8.2	10.3	349	694	2318
P255/55R20H	107H	-	04	VSB	8.00	51	975	2149	785	30.9	277	10.9	214	8.4	8.2	10.3	362	671	2395
265/55R19W	109W	H	04	VSB	8.50	51	1030	2271	771	30.4	289	11.4	223	8.8	8.7	11.0	353	684	2352
275/55R17H	109H	C-	04	VSB	8.50	51	1030	2271	733	28.9	296	11.7	231	9.1	8.2	10.3	333	719	2236
275/55R19V	111V	-	04	DSB	8.50	51	1090	2403	782	30.8	294	11.6	231	9.1	8.2	10.3	358	674	2385
275/55R20V XL	117V	-	04	DSB	8.50	50	1285	2833	807	31.8	294	11.6	230	9.1	8.2	10.3	370	653	2461
50																			
215/50R18H	92H	S	04	VSB	7.00	51	630	1389	675	26.6	241	9.5	174	6.9	7.6	9.5	313	781	2058
235/50R18H	97H	E-	04	DSB	7.50	51	730	1609	689	27.1	256	10.1	198	7.8	8.3	10.5	318	766	2100
235/50R18V	97V	E-	04	VSB	7.50	51	730	1609	691	27.2	269	10.6	198	7.8	8.2	10.3	319	764	2106
235/50R19H	99H	G	04	DSB	7.50	51	775	1709	716	28.2	269	10.6	198	7.8	8.2	10.3	332	737	2183
235/50R19V	99V	-	04	VSB	7.50	51	775	1709	716	28.2	269	10.6	198	7.8	8.2	10.3	332	737	2183
245/50R20V	102V	-	04	VSB	7.50	51	850	1874	751	29.6	273	10.7	206	8.1	8.2	10.3	348	702	2290
255/50R19H XL	107H	-	04	DSB	8.00	50	975	2150	737	29.0	275	10.8	214	8.4	8.2	10.3	340	716	2247
255/50R20H	105H	R	04	DSB	8.00	51	925	2039	762	30.0	278	10.9	214	8.4	8.2	10.3	352	692	2323
255/50R20H XL	109H	EA	04	DSB	8.00	50	1030	2271	762	30.0	275	10.8	214	8.4	8.2	10.3	353	692	2325
255/50R20V XL	109V	-	04	DSB	8.00	50	1030	2271	762	30.0	275	10.8	214	8.4	8.2	10.3	353	692	2325
255/50R20W XL	109W	EV	04	VSB	8.00	50	1030	2271	762	30.0	275	10.8	214	8.4	8.2	10.3	353	692	2325
265/50R19V XL	110V	C-	04	VSB	8.50	50	1060	2337	746	29.4	287	11.3	222	8.7	8.2	10.3	344	707	2275
265/50R20V	107V	-	04	VSB	8.50	51	975	2150	771	30.4	241	9.5	222	8.7	8.2	10.3	356	684	2352
265/50R20W XL	112W	H	04	VSB	8.50	50	1120	2469	771	30.4	282	11.1	224	8.8	8.3	10.4	356	684	2352
275/50R19V XL	112V	ES	04	VSB	8.50	50	1120	2469	758	29.8	307	12.1	240	9.4	8.0	10.0	-	-	-
275/50R20H	109H	B	04	VSB	9.00	50	1030	2271	782	30.8	307	12.1	240	9.4	8.0	10.0	-	-	-
275/50R20H XL	113H	EA	04	VSB	9.00	50	1150	2535	782	30.8	307	12.1	240	9.4	8.0	10.0	360	674	2385
275/50R22H	112H	-	04	VSB	9.00	50	1120	2469	834	32.8	307	12.1	240	9.4	8.0	10.0	-	-	-
285/50R20V	112V	-	04	DSB	9.00	51	1120	2469	791	31.2	307	12.1	240	9.4	8.2	10.3	364	666	2413

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: ASB: Banda Seccionada y Aserrada / DSB : Banda Diagonal Aserrada / OWL: Letras Blancas Delineadas / SBL: Letras Negras Aserradas / VSB: Cinta Vertical Aserrada

Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
45																			
225/45R19V	92V	ER	04	DSB	7.50	51	630	1389	681	26.8	235	9.3	184	7.2	8.0	10.0	318	775	2076
235/45R19V	95V	-	04	DSB	7.50	51	690	1521	693	27.3	245	9.6	198	7.8	8.2	10.3	323	761	2113
245/45R19H	98H	H	04	DSB	7.50	51	750	1653	695	27.4	254	10.0	202	8.0	8.1	10.1	324	759	2120
255/45R20H	101H	V	04	DSB	8.00	51	825	1819	736	29.0	265	10.4	204	8.0	8.5	10.8	342	717	2244
255/45R20H XL	105H	EB	04	DSB	8.50	50	925	2039	735	28.9	259	10.2	216	8.5	8.3	10.4	342	718	2241
265/45R20V XL	108V	-	04	DSB	9.00	50	1000	2205	742	29.2	274	10.8	222	8.7	8.2	10.3	345	711	2263
265/45R21H XL	109H	A	04	DSB	9.50	50	1030	2271	772	30.4	274	10.8	222	8.7	8.2	10.3	-	-	-
285/45R21H XL	113H	EA	04	VSB	9.50	50	1150	2535	787	31.0	308	12.1	246	9.7	8.0	10.0	365	670	2400
40																			
255/40R21V XL	102V	H	04	DSB	9.00	50	850	1874	734	28.9	270	10.6	230	9.1	7.9	9.9	344	719	2238
265/40R21V XL	105V	F	04	VSB	9.50	50	925	2039	742	29.2	279	11.0	231	9.1	8.7	11.0	347	711	2262
265/40R22W XL	106W	H	04	DSB	9.50	50	950	2094	766	30.2	280	11.0	238	9.4	7.9	9.9	360	688	2337
285/40R21V XL	109V	ES	04	DSB	10.00	50	1030	2271	761	30.0	316	12.4	248	9.8	8.0	10.0	-	-	-
285/40R22H XL	110H	A	04	DSB	10.00	50	1060	2337	783	30.8	316	12.4	248	9.8	8.0	10.0	366	673	2388
35																			
315/35R21V XL	111V	ES	04	DSB	11.00	50	1090	2403	754	29.7	328	12.9	274	10.8	8.7	11.0	-	-	-

RA33D

Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
55																			
255/55R20V XL	110V	ES	04	VSB	8.00	50	1060	2337	784	30.9	277	10.9	215	8.5	8.7	11.0	361	672	2392
50																			
255/50R20H XL	109H	EA	04	VSB	8.00	50	1030	2271	762	30.0	275	10.8	214	8.4	8.2	10.3	353	692	2325
275/50R20H XL	113H	EA	04	VSB	9.00	50	1150	2535	782	30.8	307	12.1	240	9.4	8.0	10.0	360	674	2385
45																			
265/45R21H XL	109H	A	04	DSB	9.50	50	1030	2271	772	30.4	274	10.8	222	8.7	8.2	10.3	-	-	-
285/45R21H XL	113H	EA	04	VSB	9.50	50	1150	2535	787	31.0	308	12.1	246	9.7	8.0	10.0	365	670	2400
295/45R20V XL	114V	ES	04	VSB	10.00	50	1180	2601	770	30.3	305	12.0	250	9.8	8.3	10.4	356	685	2349
40																			
285/40R21V XL	109V	ES	04	DSB	10.00	50	1030	2271	761	30.0	316	12.4	248	9.8	8.0	10.0	-	-	-
285/40R22H XL	110H	A	04	DSB	10.00	50	1060	2337	783	30.8	316	12.4	248	9.8	8.0	10.0	366	673	2388
35																			
315/35R21V XL	111V	ES	04	DSB	11.00	50	1090	2403	754	29.7	328	12.9	274	10.8	8.7	11.0	-	-	-

Dynapro HP2 (RA33)

Camioneta SUV



Llanta de alto rendimiento para vehiculos de lujo, poderosas SUVs y Camionetas Familiares. Dynapro HP2 RA33 proporciona un mejor desempeño en el manejo de la conducción debido a la aplicación de un optimizado bloque central de elevada rigidez. Mediante la aplicación de perfil optimizado y con la rigidez de los bloques de la banda de rodamiento, la presión de la huella de pisado se dispersa de igual forma en varias condiciones de carga. Incluso en las cargas de transferencia vertical y lateral, se mantiene una huellla de pisado estable, a traves de un diseño óptimo basado en las tecnologías de bloques de surcos y hombro 3D.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida				Vehículo de EO	Tipo	Uso	Capas	Tipo de Pared	T/TL	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.(psi)		Carga Máxima kgs.		Carga Máxima lbs.		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga
											S	D	S	D	S	D	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32°)	
RA33																									
65																									
225/65R17	102	H		Mazda CX4	CD	04	VSB	L	7.0	51			850	1874			724	28.5	232	9.1	176	6.9	8.0	10.0	329
235/65R17	104	H		Kia Sorento	T	04	DSB	L	7.0	51			900	1984			736	29.0	241	9.5	182	7.2	8.2	10.3	334
235/65R17	104	H		Kia Sedona	K	04	DSB	L	6.5	51			900	1984			736	29.0	244	9.6	182	7.2	8.4	10.6	334
60																									
225/60R16	98	V		VW Tharu	CH	04	DSB	L	6.0	51			750	1653			678	26.7	240	9.4	180	7.1	7.6	9.5	309
235/60R18	103	H		Hyundai Santafe	T	04	DSB	L	7.5	51			875	1929			739	29.1	246	9.7	190	7.5	8.3	10.4	338
235/60R18	103	H		Kia Sedona	H	04	VSB	L	7.0	51			875	1929			737	29.0	244	9.6	186	7.3	8.4	10.6	337
235/60R18	103	V		Kia Sorento	K	04	VSB	L	7.5	51			875	1929			739	29.1	246	9.7	186	7.3	8.2	10.3	338
255/60R18	108	H		Ssangyong Rexton Sports	R	04	VSB	L	7.5	51			1000	2205			760	29.9	269	10.6	204	8.0	8.5	10.8	346
255/60R18	112	H	XL	Maxus Datong D90	CR	04	VSB	L	7.5	50			1120	2469			761	29.9	272	10.7	204	8.0	8.5	10.8	346
55																									
215/55R17	94	H		VW T Roc	CD	04	VSB	L	7.0	51			670	1477			671	26.4	237	9.3	174	6.9	7.8	9.8	309
215/55R17	94	V		Skoda Yeti	CD	04		L	7.0	51			670	1477			671	26.4	237	9.3	174	6.9	7.8	9.8	309
225/55R17	97	V		VW Tharu	CH	04	DSB	L	7.0	51			730	1609			682	26.9	244	9.6	186	7.3	7.8	9.8	313
235/55R18	100	H		Ssangyong Korando	S	04	DSB	L	7.5	51			800	1764			715	28.1	257	10.1	202	8.0	7.8	9.8	328
235/55R19	101	H		Hyundai Santafe	CH	04	DSB	L	7.5	51			825	1819			737	29.0	258	10.1	194	7.6	8.0	10.0	340
235/55R19	101	H		Hyundai Santafe	T	04	DSB	L	7.5	51			825	1819			739	29.1	246	9.7	190	7.5	8.3	10.4	341
50																									
215/50R18	92	H		Ssangyong Tivoli	S	04	DSB	L	6.5	51			630	1389			670	26.4	246	9.7	184	7.2	7.8	9.8	311
235/50R19	99	H		Ssangyong Korando	S	04	DSB	L	7.5	51			775	1709			716	28.2	269	10.6	202	8.0	7.8	9.8	332
255/50R20	105	H		Infiniti QX60, Nissan Pathfinder	AN	04		L																		
255/50R20	105	H		Ssangyong Rexton Sports / G4	R	04	DSB	L	8.0	51			925	2039			762	30.0	278	10.9	214	8.4	8.2	10.3	352
265/50R20	107	V		Kia Mohave	H	04	DSB	L	8.0	51			975	2150			768	30.2	289	11.4	228	9.0	8.0	10.0	355
RA33D																									
40																									
285/40R22	110	H	XL	Audi Q8	A	04	DSB	L	10.0	50			1060	2337			783	30.8	316	12.4	248	9.8	8.0	10.0	366

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. * XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada