vantra LT (RA18)

Camioneta SUV / Camión Ligero Comercial



Llanta radial de verano para Van Comercial y Transportistas. Vantra LT RA18, Es una llanta excepcionalmente duradera, con kilometraje mejorado con una disminución del desgaste, aumenta el desempeño de la tracción en pisos húmedos y esto, se consigue mediante la aplicación de una amplia huella de pisado con un diseño de surcos rectos y cortes agresivos. Mejora la tracción sobre lodo o fango y la baja resistencia al rodamiento, dando un excepcional rendimiento en vehículos comerciales y de transporte de carga.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.		Carga Máxima				Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						Sencillo	Dual	Sencillo		Dual		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
						psi		kg	lb	kg	lb											
80																						
155/80R14	88/86N	J	06	DSB	5.00	51	51	560	1235	530	1168	601	23.7	154	6.1	116	4.6	7.8	9.8	282	883	1822
165/80R14C	104/102R	IJ	08	DSB	5.00	51	51	900	1985	850	1875	616	24.3	163	6.4	126	5.0	9.0	11.3	-	-	-
195/80R15	107/105R	-	08	DSB	5.50	65	65	975	2150	925	2040	689	27.1	190	7.5	144	5.7	9.2	11.6	321	771	2087
215/80R15S	109/107S	C	08	DSB	6.00	65	65	1030	2270	975	2150	724	28.5	212	8.3	154	6.1	10.0	12.5	-	-	-
75																						
175/75R16	101/99R	E-	08	DSB	5.00	70	70	825	1820	775	1710	666	26.2	178	7.0	130	5.1	8.7	11.0	313	797	2018
185/75R14	102/100Q	E-	08	DSB	5.00	70	70	850	1875	800	1765	631	24.9	184	7.2	138	5.4	8.7	11.0	295	841	1913
185/75R16	104/102R	E-	08	DSB	5.00	70	70	900	1985	850	1875	680	26.8	184	7.2	138	5.4	8.3	10.4	319	780	2061
195/75R16	107/105R	E-	08	DSB	5.50	70	70	975	2150	925	2040	697	27.4	196	7.7	148	5.8	9.2	11.6	326	762	2111
195/75R16	110/108R	-	10	DSB	5.50	80	80	1060	2335	1000	2205	697	27.4	196	7.7	148	5.8	9.2	11.6	326	762	2111
195/75R16C	102/99R	EV	08	DSB	5.50	65	65	850	1875	775	1710	697	27.4	196	7.7	148	5.8	9.2	11.6	326	762	2111
195/75R16LT	107/103S	CR	10	DSB	5.50	70	70	975	2150	875	1930	697	27.4	196	7.7	148	5.8	9.7	12.1	326	762	2111
205/75R14	109/107R	-	08	VSB	6.00	70	70	1030	2270	975	2150	661	26.0	202	8.0	156	6.1	9.2	11.6	307	803	2004
205/75R15	109/108S	C	08	VSB	5.50	70	70	1030	2270	1000	2205	713	28.1	202	8.0	156	6.1	11.0	13.8	-	-	-
205/75R16	110/108R	-	08	DSB	5.50	70	70	1060	2335	1000	2205	713	28.1	202	8.0	156	6.1	9.2	11.6	333	745	2159
205/75R16	113/111R	QE	10	DSB	5.50	80	80	1150	2535	1090	2405	713	28.1	202	8.0	156	6.1	9.7	12.2	333	745	2159
205/75R16C	110/108R	EV	08	DSB	5.50	70	70	1060	2335	1000	2205	713	28.1	206	8.1	156	6.1	9.7	12.2	333	745	2159
215/75R14	112/110Q	-	08	DSB	6.00	70	70	1120	2470	1060	2335	676	26.6	211	8.3	158	6.2	9.2	11.5	314	785	2049
215/75R16	113/111R	QE	08	VSB	6.00	70	70	1150	2535	1090	2405	727	28.6	211	8.3	164	6.5	9.2	11.6	339	730	2203
215/75R16	116/114R	QE	10	VSB	6.00	80	80	1250	2755	1180	2600	727	28.6	211	8.3	164	6.5	9.2	11.6	339	730	2203
215/75R16C	107/104R	C-	08	SBL	6.00	65	65	975	2150	900	1985	727	28.6	211	8.3	164	6.5	8.7	11.0	339	730	2203
215/75R16C	112/109R	C-	10	SBL	6.00	80	80	1120	2469	1030	2270	727	28.6	211	8.3	164	6.5	8.7	11.0	339	730	2203
225/75R16	121/120R	E	10	DSB	6.00	85	85	1450	3195	1400	3085	740	29.1	219	8.6	172	6.8	9.2	11.6	344	718	2241
225/75R16C	118/116R	IP	10	DSB	6.00	85	85	1320	2910	1250	2755	740	29.1	219	8.6	172	6.8	9.2	11.6	344	718	2241
70																						
165/70R13C	88/86R	C-	06	DSB	5.00	55	55	560	1235	530	1170	561	22.1	166	6.5	122	4.8	8.7	10.9	263	946	1700
165/70R13H	79H	C-	04	DSB	4.50	51	-	437	963	-	-	562	22.1	177	7.0	122	4.8	8.3	10.4	255	938	1714
165/70R14	89/87R	E-	06	DSB	5.00	55	55	580	1280	545	1200	586	23.1	172	6.8	122	4.8	8.3	10.4	275	906	1776
165/70R14C	89/87R	C-	06	DSB	5.00	55	55	580	1280	545	1200	586	23.1	172	6.8	122	4.8	8.7	10.9	275	906	1776
165/70R14H	81H	C-	04	DSB	5.00	51	-	462	1019	-	-	586	23.1	177	7.0	122	4.8	8.3	10.4	267	900	1788
175/70R14	95/93T	E-	06	DSB	5.00	55	55	690	1520	650	1435	599	23.6	179	7.0	130	5.1	8.7	11.0	281	886	1816
175/70R14C	95/93S	C-	06	RSB	5.00	55	55	690	1520	655	1440	599	23.6	179	7.0	133	5.2	8.7	11.0	281	886	1816
195/70R14C	101/99S	I-	08	DSB	5.50	55	55	825	1820	775	1710	629	24.7	202	8.0	144	5.7	9.2	11.5	-	-	-
195/70R15	100/98R	-	06	DSB	6.00	55	55	800	1765	750	1655	654	25.7	202	8.0	144	5.7	9.2	11.6	306	812	1981
195/70R15	104/102R	E-	08	DSB	6.00	65	65	900	1985	850	1875	654	25.7	202	8.0	144	5.7	9.2	11.6	306	812	1981
195/70R15C	104/102S	I-	08	DSB	6.00	65	65	900	1985	850	1875	654	25.7	202	8.0	144	5.7	9.2	11.6	306	812	1981
205/70R14C	102/100S	-	06	DSB	6.00	54	54	850	1875	800	1765	641	25.3	211	8.3	156	6.1	8.3	10.4	299	828	1943
205/70R15	106/104R	-	08	DSB	6.0J	65	65	950	2095	900	1985	667	26.3	211	8.3	156	6.1	9.7	12.2	311	796	2020
205/70R15C	104/102R	C-	06	DSB	6.00	55	55	900	1985	855	1885	667	26.3	211	8.3	156	6.1	8.7	11.0	311	796	2020
205/70R17C	104/102R	EV	06	DSB	6.00	55	55	900	1985	855	1885	667	26.3	211	8.3	156	6.1	8.7	11.0	311	796	2020
215/70R15	109/107S	-	08	DSB	6.50	65	65	1030	2270	975	2150	681	26.8	218	8.6	164	6.5	8.3	10.4	317	780	2062
215/70R15C	109/107S	QI	08	DSB	6.50	65	65	1030	2270	975	2150	681	26.8	218	8.6	164	6.5	8.5	10.6	317	780	2062
215/70R16	108/106S	-	08	DSB	6.50	55	55	1000	2205	950	2094	704	27.7	218	8.6	163	6.4	9.2	11.6	329	754	2133
215/70R16C	108/106T	C-	08	DSB	6.50	55	55	1000	2205	950	2095	704	27.7	220	8.7	176	6.9	9.2	11.5	329	754	2133
225/70R15	112/110S	E	08	VSB	6.50	65	65	1120	2470	1060	2335	695	27.4	226	8.9	172	6.8	8.7	11.0	323	764	2105
65																						
175/65R14	88H	E-	06	DSB	5.00	55	55	600	1325	560	1235	581	22.9	188	7.4	134	5.3	7.8	9.8	273	913	1761
175/65R14C	90/88T	E-	06	DSB	5.00	55	55	600	1325	560	1235	581	22.9	188	7.4	134	5.3	7.8	9.8	273	913	1761
195/65R16	100/98T	QE	06	DSB	6.00	55	55	800	1765	750	1655	658	25.9	208	8.2	148	5.8	8.7	11.0	310	807	1994
195/65R16	104/102R	E-	08	DSB	6.00	70	70	900	1985	850	1875	658	25.9	208	8.2	148	5.8	8.7	11.0	310	807	1994
205/65R15	102/100T	E-	06	DSB	6.00	55	55	850	1875	800	1765	643	25.3	216	8.5	156	6.1	8.7	11.0	301	826	1947

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: DSB : Banda Diagonal Aserrada / RSB: Banda Circular Aserrada / SBL : Letras Negras Aserradas / VSB: Cinta Vertical Aserradaz

vantra LT (RA18)

Camioneta SUV / Camión Ligero Comercial



Llanta radial de verano para Van Comercial y Transportistas. Vantra LT RA18, Es una llanta excepcionalmente duradera, con kilometraje mejorado con una disminución del desgaste, aumenta el desempeño de la tracción en pisos húmedos y esto, se consigue mediante la aplicación de una amplia huella de pisado con un diseño de surcos rectos y cortes agresivos. Mejora la tracción sobre lodo o fango y la baja resistencia al rodamiento, dando un excepcional rendimiento en vehículos comerciales y de transporte de carga.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.		Carga Máxima				Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						Sencillo	Dual	Sencillo		Dual		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
						psi		kg	lb	kg	lb											
65																						
205/65R16	103/101H	EB	06	DSB	6.50	55	55	875	1930	825	1820	672	26.5	210	8.3	168	6.6	8.3	10.4	316	790	2036
205/65R16	107/105T	-	08	DSB	5.50	70	70	975	2150	925	2040	668	26.3	216	8.5	160	6.3	9.2	11.6	314	795	2024
205/65R16C	107/105T	EV	08	DSB	6.00	69	69	975	2150	925	2040	668	26.3	216	8.5	160	6.3	7.6	9.5	314	795	2024
215/65R15	104/102T	E-	06	DSB	6.50	55	55	900	1985	850	1875	659	25.9	226	8.9	168	6.6	9.2	11.6	308	806	1996
215/65R15C	104/102T	EF	06	DSB	6.50	55	55	900	1985	850	1875	659	25.9	226	8.9	168	6.6	9.2	11.6	308	806	1996
215/65R16	106/104T	E-	06	DSB	6.50	55	55	950	2095	900	1985	684	26.9	226	8.9	168	6.6	8.7	11.0	321	776	2073
215/65R16	109/107R	F	08	DSB	6.50	70	70	1030	2270	975	2150	683	26.9	223	8.8	170	6.7	9.2	11.6	320	777	2070
215/65R16C	109/107R	QI	08	DSB	6.50	70	70	1030	2270	975	2150	684	26.9	226	8.9	176	6.9	9.2	11.5	321	776	2073
215/65R17C	108/107R	H	06	DSB	6.50	51	51	1000	2205	975	2150	706	27.8	224	8.8	168	6.6	8.5	10.6	322	747	2152
215/65R17T XL	104T	H	04	DSB	6.50	50	-	900	1984	-	-	706	27.8	224	8.8	168	6.6	8.2	10.3	322	747	2152
225/65R16	112/110R	E-	08	DSB	6.50	65	65	1120	2470	1060	2335	695	27.4	233	9.2	176	6.9	8.7	11.0	325	764	2106
225/65R16C	112/110R	EV	08	DSB	6.50	65	65	1120	2470	1060	2335	695	27.4	233	9.2	176	6.9	8.7	11.0	325	764	2106
235/65R16	115/113R	E-	08	DSB	6.50	70	70	1215	2680	1150	2535	708	27.9	238	9.4	180	7.1	9.3	11.7	331	750	2145
235/65R16C	115/113R	EF	08	DSB	7.00	70	70	1215	2680	1150	2535	711	28.0	242	9.5	184	7.2	8.7	11.0	332	747	2153
235/65R16C	121/119S	CS	10	DSB	7.00	85	85	1450	3197	1360	2998	711	28.0	242	9.5	184	7.2	9.3	11.6	-	-	-
235/65R16LT	117/114S	CR	12	DSB	7.00	70	70	1285	2833	1180	2601	711	28.0	242	9.5	184	7.2	9.3	11.6	-	-	-
60																						
195/60R16	99/97H	E-	06	DSB	6.00	55	55	775	1710	730	1610	638	25.1	208	8.2	148	5.8	9.2	11.6	301	832	1933
215/60R16	103/101T	E-	06	DSB	6.50	55	55	875	1930	825	1820	662	26.1	226	8.9	164	6.5	9.2	11.6	311	802	2006
215/60R16C	103/101T	I-	06	DSB	6.50	55	55	875	1930	825	1820	662	26.1	226	8.9	164	6.5	9.2	11.6	311	802	2006
215/60R17C	109/107T	F	08	DSB	6.50	70	70	1030	2271	975	2149	662	26.1	226	8.9	164	6.5	9.0	11.3	311	802	2006
225/60R17C	99H	EV	08	DSB	6.50	51	-	775	1710	-	-	699	27.5	232	9.1	180	7.1	9.1	11.4	320	755	2131
55																						
235/55R18H XL	104H	H	04	DSB	7.50	50	-	900	1984	-	-	712	28.0	253	10.0	188	7.4	8.0	10.0	327	741	2170
145R12C	81/79R	I-	06	DSB	4.00	55	55	462	1019	437	963	539	21.2	147	5.8	92	3.6	7.5	9.4	251	986	1632
145R13	88/86R	-	08	DSB	4.00	65	65	560	1235	530	1168	561	22.1	145	5.7	102	4.0	9.0	11.3	263	946	1700
155R12	88/86P	E	08	DSB	4.50	65	65	560	1235	530	1170	548	21.6	155	6.1	112	4.4	7.8	9.8	255	970	1659
155R13	90/88R	E	08	DSB	4.50	65	65	600	1325	560	1235	578	22.8	155	6.1	112	4.4	7.8	9.8	270	919	1751
155R13C	90/88R	I-	08	DSB	4.50	65	65	600	1325	560	1235	578	22.8	155	6.1	112		7.8	9.8	270	919	1751
165R13C	94/92P	I-	08	DSB	4.50	65	65	670	1480	630	1390	594	23.4	167	6.6	125	4.9	7.6	9.5	277	894	1800
165R14	97/95Q	E	08	DSB	4.50	65	65	730	1610	690	1520	619	24.4	165	6.5	120	4.7	8.7	11.0	289	857	1876
165R14C	97/95R	I-	08	DSB	4.50	65	65	730	1610	690	1520	619	24.4	165	6.5	120	4.7	8.7	11.0	289	857	1876
175R13C	97/95Q	I-	08	DSB	5.00	65	65	730	1610	690	1520	607	23.9	178	7.0	134	5.3	7.3	9.2	282	875	1839
175R14	99/98Q	E-	08	DSB	5.00	65	65	775	1710	750	1655	630	24.8	176	6.9	126	5.0	8.7	11.0	294	842	1910
175R14C	99/98R	-	08	DSB	5.00	65	65	775	1710	750	1655	630	24.8	176	6.9	126	5.0	10.0	12.5	294	842	1910
185R14	102/100R	-	08	DSB	5.50	65	65	850	1875	800	1765	648	25.5	184	7.2	134	5.3	8.3	10.4	302	819	1964
185R14C	102/100R	C-	08	DSB	5.50	65	65	850	1875	800	1765	648	25.5	184	7.2	137	5.4	8.7	11.0	302	819	1964
185R15	103/102R	E-	08	DSB	5.50	65	65	875	1930	850	1875	673	26.5	184	7.2	134	5.3	8.7	11.0	314	789	2038
195R14	106/104R	-	08	DSB	5.50	65	65	950	2095	900	1985	663	26.1	194	7.6	140	5.5	9.7	12.2	308	800	2010
195R15	106/104R	-	08	DSB	5.50	65	65	950	2095	905	1995	689	27.1	194	7.6	144	5.7	8.7	11.0	321	771	2087
195R15C	101/99R	C-	06	DSB	5.50	50	50	825	1820	775	1710	689	27.1	194	7.6	144	5.7	8.7	11.0	321	771	2087
205R14	109/107Q	-	08	DSB	0.00	65	65	1030	2270	975	2150	683	26.9	203	8.0	152	6.0	9.2	11.6	317	777	2070
215R14	112/110Q	E-	08	DSB	6.00	65	65	1120	2470	1060	2335	698	27.5	214	8.4	160	6.3	9.2	11.6	323	760	2116

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: DSB : Banda Diagonal Aserrada / RSB: Banda Circular Aserrada / SBL : Letras Negras Aserradas / VSB: Cinta Vertical Aserradaz