OPTIMO H426 (H426)

Ultra alto desempeño en Verano



Optimo H426, Con un nuevo concepto de llanta “verde” para mantener mas limpio nuestro medio ambiente.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
80																			
155/80R13T	79T	-	04	DSB	4.50	44	437	963	574	22.6	160	6.3	106	4.2	7.4	9.3	260	919	1751
165/80R13S	83S	J	04	DSB	4.50	44	487	1074	592	23.3	160	6.3	112	4.4	7.6	9.5	267	891	1806
70																			
155/70R13T	75T	-	04	DSB	4.50	44	387	853	546	21.5	162	6.4	114	4.5	7.4	9.3	249	966	1665
165/70R13S	79S	J	04	DSB	5.00	44	437	963	559	22.0	174	6.9	116	4.6	7.6	9.5	254	943	1705
165/70R14T	81T	-	04	DSB	5.00	44	462	1019	585	23.0	169	6.7	116	4.6	7.5	9.4	267	901	1785
165/70R14T XL	85T	J	04	ASB	5.00	50	515	1135	584	23.0	174	6.9	116	4.6	7.6	9.5	267	903	1782
175/70R13S	82S	J	04	ASB	5.00	44	475	1047	574	22.6	181	7.1	122	4.8	7.6	9.5	260	919	1751
175/70R14T	84T	CK	04	RSB	5.00	44	500	1102	603	23.7	180	7.1	122	4.8	7.8	9.8	274	876	1837
P175/70R14T	84T	H	04	DSB	5.00	44	500	1102	599	23.6	181	7.1	122	4.8	7.6	9.5	272	880	1828
185/70R14T	88T	-	04	ASB	5.50	44	560	1235	613	24.1	193	7.6	126	5.0	7.8	9.8	278	860	1870
195/70R14S	91S	J	04	DSB	5.00	44	615	1356	628	24.7	201	7.9	144	5.7	8.4	10.6	284	840	1915
205/70R15T	96T	-	04	ASB	6.00	44	710	1565	667	26.3	212	8.3	140	5.5	8.0	10.0	301	791	2033
215/70R15H	98H	C-	04	RSB	6.50	44	750	1653	683	26.9	222	8.7	164	6.5	8.1	10.1	308	772	2082
215/70R16H	100H	CH	04	DSB	6.50	44	800	1764	703	27.7	217	8.5	162	6.4	8.3	10.4	318	750	2144
65																			
155/65R13T	73T	J	04	DSB	4.50	44	365	805	528	20.8	174	6.9	114	4.5	7.4	9.3	242	998	1611
155/65R14S	75S	-	04	RSB	4.50	44	387	853	553	21.8	174	6.9	114	4.5	7.4	9.3	254	953	1687
165/65R13T	77T	-	04	RSB	5.00	44	412	908	541	21.3	181	7.1	122	4.8	7.6	9.5	247	975	1650
175/65R14H	82H	-	04	DSB	5.00	44	475	1047	582	22.9	184	7.2	144	5.7	7.7	9.7	266	906	1775
P175/65R14H	81H	-	04	DSB	5.00	44	462	1019	577	22.7	181	7.1	124	4.9	7.4	9.3	264	913	1761
175/65R14H XL	86H	J	04	ASB	5.00	50	530	1168	582	22.9	184	7.2	144	5.7	7.7	9.7	266	906	1775
175/65R15H	84H	-	04	RSB	5.00	44	500	1102	607	23.9	184	7.2	144	5.7	7.7	9.7	278	869	1851
175/65R15T	84T	J	04	DSB	5.00	51	500	1102	607	23.9	184	7.2	130	5.1	7.8	9.8	278	869	1851
175/65R15V	84V	EW	04	DSB	5.00	51	500	1102	607	23.9	184	7.2	130	5.1	7.8	9.8	278	869	1851
185/65R14H	86H	CH	04	DSB	5.50	44	530	1168	592	23.3	196	7.7	132	5.2	7.8	9.8	269	892	1804
P185/65R14H	85H	CI	04	DSB	5.50	44	510	1124	592	23.3	196	7.7	132	5.2	7.8	9.8	269	892	1804
185/65R15H	88H	-	04	ASB	5.50	44	560	1235	612	24.1	200	7.9	134	5.3	7.8	9.8	280	862	1866
185/65R15T	88T	CH	04	DSB	5.50	44	560	1235	621	24.4	194	7.6	136	5.4	7.8	9.8	284	849	1894
P185/65R15H	88H	-	04	DSB	5.50	44	560	1235	621	24.4	194	7.6	136	5.4	7.8	9.8	284	849	1894
195/65R14H	89H	-	04	ASB	6.00	44	580	1279	607	23.9	208	8.2	144	5.7	7.8	9.8	276	868	1852
195/65R15H	91H	V	04	ASB	6.00	44	615	1356	630	24.8	207	8.1	148	5.8	7.8	9.8	287	837	1921
195/65R15S	91S	T	04	DSB	6.00	51	615	1356	632	24.9	208	8.2	146	5.7	7.8	9.8	288	835	1927
195/65R15T	91T	CH	04	RSB	6.00	44	615	1356	633	24.9	204	8.0	148	5.8	7.8	9.8	288	833	1930
195/65R15V	91V	C-	04	ASB	6.00	44	615	1356	633	24.9	204	8.0	148	5.8	7.8	9.8	288	833	1930
P195/65R15H	89H	T	04	RSB	6.00	44	580	1279	630	24.8	207	8.1	148	5.8	7.8	9.8	287	837	1921
P195/65R15S	89S	K	04	RSB	6.00	44	580	1279	630	24.8	207	8.1	148	5.8	7.8	9.8	287	837	1921
P195/65R15T	89T	H	04	RSB	6.00	44	580	1279	630	24.8	207	8.1	148	5.8	7.8	9.8	287	837	1921
205/65R15H	94H	S	04	RSB	6.50	44	670	1477	643	25.3	212	8.3	152	6.0	8.1	10.1	292	821	1960
205/65R15V	94V	C-	04	ASB	6.50	44	670	1477	643	25.3	212	8.3	152	6.0	8.1	10.1	292	821	1960
P205/65R15H	92H	K	04	DSB	6.00	44	635	1400	643	25.3	212	8.3	152	6.0	8.0	10.0	292	821	1960
205/65R16H	95H	CK	04	RSB	6.00	44	690	1521	664	26.1	214	8.4	156	6.1	7.8	9.8	303	795	2023
P205/65R16H	94H	S	04	RSB	6.50	44	670	1477	665	26.2	214	8.4	156	6.1	8.2	10.3	303	793	2027
215/65R15H	96H	-	04	SBL	6.50	44	710	1565	659	25.9	226	8.9	160	6.3	8.0	10.0	298	801	2009
215/65R15H XL	100H	CR	04	DSB	6.50	50	800	1764	658	25.9	223	8.8	181	7.1	9.0	11.4	298	802	2006
215/65R15V	96V	CH	04	RBL	6.50	44	710	1565	663	26.1	226	8.9	162	6.4	7.8	9.8	300	795	2023
215/65R16H	98H	CJ	04	DSB	6.50	51	750	1653	685	27.0	232	9.1	172	6.8	8.3	10.5	311	770	2088
P215/65R16V	96V	H	04	DSB	6.50	44	710	1565	684	26.9	225	8.9	158	6.2	8.5	10.8	311	772	2084
225/65R16H	100H	-	04	DSB	6.50	51	800	1764	696	27.4	239	9.4	180	7.1	8.3	10.5	316	758	2122
P225/65R17H	100H	J	04	DSB	6.50	51	800	1764	719	28.3	232	9.1	172	6.8	8.6	10.9	327	733	2193
235/65R17H	104H	F	04	ASB	7.00	44	900	1984	738	29.1	237	9.3	176	6.9	8.5	10.8	335	715	2250
P235/65R17T	103T	H	04	DSB	7.00	44	875	1929	737	29.0	246	9.7	184	7.2	10.5	13.2	334	716	2247

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: ASB: Banda Seccionada y Aserrada / DSB : Banda Diagonal Aserrada / RBL: Letras Negras Realzadas / RSB: Banda Circular Aserrada / SBL: Letras Negras Aserradas / VSB: Cinta Vertical Aserrada

OPTIMO H426 (H426)

Ultra alto desempeño en Verano



Optimo H426, Con un nuevo concepto de llanta “verde” para mantener mas limpio nuestro medio ambiente.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
60																			
165/60R14H	75H	J	04	DSB	5.00	51	387	853	548	21.6	184	7.2	126	5.0	7.2	9.0	252	962	1672
175/60R14H	79H	J	04	DSB	5.00	51	437	963	562	22.1	189	7.4	140	5.5	7.6	9.5	258	938	1715
175/60R14H XL	83H	J	04	RSB	5.00	50	487	1074	563	22.2	194	7.6	130	5.1	7.6	9.5	258	936	1718
175/60R15H	81H	-	04	DSB	5.00	51	462	1019	588	23.1	189	7.4	136	5.4	7.6	9.5	271	898	1792
175/60R15H XL	85H	J	04	DSB	5.00	50	515	1135	589	23.2	194	7.6	130	5.1	7.6	9.5	271	896	1795
175/60R16H	82H	J	04	DSB	5.00	51	475	1047	613	24.1	189	7.4	140	5.5	7.2	9.0	283	860	1870
P185/60R14H	82H	-	04	SBL	5.50	44	475	1047	576	22.7	191	7.5	152	6.0	7.8	9.8	263	916	1756
185/60R15H	84H	F	04	RSB	5.50	51	500	1102	602	23.7	208	8.2	152	6.0	8.2	10.3	276	876	1836
P185/60R15H	84H	H	04	DSB	5.50	44	500	1102	600	23.6	190	7.5	131	5.2	7.5	9.4	275	879	1829
195/60R14H	86H	C-	04	DSB	6.00	51	530	1168	589	23.2	204	8.0	144	5.7	7.8	9.8	268	896	1796
P195/60R14H	85H	-	04	SBL	6.00	44	515	1135	588	23.1	205	8.1	160	6.3	7.9	9.9	268	897	1793
195/60R15H	88H	CH	04	DSB	6.00	44	560	1235	613	24.1	207	8.1	144	5.7	8.1	10.1	280	861	1869
P195/60R15H	87H	-	04	DSB	6.00	44	540	1190	613	24.1	207	8.1	140	5.5	8.1	10.1	280	861	1869
195/60R16H	89H	-	04	RSB	6.00	44	580	1279	638	25.1	205	8.1	160	6.3	7.9	9.9	293	827	1945
P195/60R16H	88H	-	04	DSB	6.00	44	560	1235	638	25.1	205	8.1	160	6.3	7.9	9.9	293	827	1945
205/60R15V	91V	C-	04	DSB	6.00	51	615	1356	625	24.6	215	8.5	158	6.2	8.3	10.4	285	844	1905
P205/60R15H	90H	-	04	DSB	6.00	44	590	1301	625	24.6	219	8.6	168	6.6	8.0	10.0	285	844	1906
205/60R16H	92H	S	04	RSB	6.50	44	630	1389	649	25.5	220	8.7	162	6.4	7.8	9.8	297	813	1978
P205/60R16H	91H	K	04	DSB	6.50	44	615	1356	647	25.5	220	8.7	154	6.1	8.1	10.1	297	815	1973
P205/60R16T	91T	U	04	DSB	6.50	44	615	1356	647	25.5	220	8.7	154	6.1	8.1	10.1	297	815	1973
P205/60R16V	91V	D	04	VSB	6.50	44	615	1356	647	25.5	220	8.7	154	6.1	8.1	10.1	297	815	1973
P215/60R15H	93H	-	04	SBL	6.50	44	640	1411	637	25.1	228	9.0	176	6.9	8.1	10.1	290	828	1942
215/60R16T	95T	V	04	RSB	6.50	51	690	1521	665	26.2	226	8.9	178	7.0	8.2	10.3	304	793	2028
215/60R16V	95V	CH	04	RSB	6.50	44	690	1521	661	26.0	236	9.3	162	6.4	8.1	10.1	302	797	2017
P215/60R16H	94H	R	04	DSB	7.00	44	670	1477	663	26.1	239	9.4	162	6.4	7.8	9.8	303	795	2022
P215/60R16T	94T	J	04	DSB	7.00	44	670	1477	663	26.1	239	9.4	162	6.4	7.8	9.8	303	795	2022
215/60R17H	96H	-	04	ASB	6.50	44	710	1565	688	27.1	232	9.1	158	6.2	8.0	10.0	315	766	2099
225/60R16H	98H	-	04	SBL	6.50	44	750	1653	674	26.5	236	9.3	185	7.3	8.2	10.3	307	783	2055
225/60R16V	98V	CU	04	DSB	6.50	44	750	1653	674	26.5	236	9.3	185	7.3	8.2	10.3	307	783	2055
P225/60R16H	97H	K	04	DSB	6.50	44	730	1609	674	26.5	238	9.4	162	6.4	8.1	10.1	307	783	2055
225/60R17H	99H	CH	04	VSB	6.50	44	775	1709	700	27.6	235	9.3	170	6.7	8.3	10.4	320	753	2136
P225/60R17H	98H	H	04	DSB	6.50	44	750	1653	705	27.8	244	9.6	197	7.8	9.4	11.9	322	748	2150
P225/60R18H	99H	Y	04	DSB	6.50	44	775	1709	725	28.5	236	9.3	185	7.3	8.2	10.3	333	727	2211
P225/60R18V	99V	Y	04	DSB	6.50	44	775	1709	725	28.5	236	9.3	185	7.3	8.2	10.3	333	727	2211
P235/60R16H	99H	-	04	SBL	7.00	44	775	1709	686	27.0	247	9.7	193	7.6	8.3	10.4	312	769	2092
235/60R18H	103H	CH	04	DSB	7.00	44	875	1929	737	29.0	249	9.8	180	7.1	8.5	10.8	337	716	2246
235/60R18T	103T	K	04	DSB	7.00	44	875	1929	737	29.0	249	9.8	180	7.1	8.5	10.8	337	716	2246
P235/60R18H	102H	H	04	RSB	7.00	44	850	1874	737	29.0	249	9.8	180	7.1	8.5	10.8	337	716	2246
245/60R18H	105H	F	04	DSB	7.00	51	925	2039	749	29.5	258	10.2	192	7.6	8.2	10.3	342	704	2283
245/60R18V	105V	F	04	DSB	7.00	51	925	2039	749	29.5	258	10.2	192	7.6	8.2	10.3	342	704	2283
55																			
195/55R15V	85V	CH	04	VSB	6.00	44	515	1135	591	23.3	209	8.2	156	6.1	7.8	9.8	272	893	1801
P195/55R15V	89V	CK	04	DSB	6.00	50	580	1279	591	23.3	211	8.3	156	6.1	8.0	10.0	272	893	1801
195/55R16H	87H	S	04	DSB	6.00	51	545	1201	621	24.4	211	8.3	156	6.1	7.8	9.8	286	850	1892
P195/55R16T	86T	K	04	RSB	6.00	44	530	1168	618	24.3	209	8.2	152	6.0	7.8	9.8	285	854	1884
205/55R16H	91H	CH	04	RSB	6.00	44	615	1356	635	25.0	219	8.6	160	6.3	7.8	9.8	292	831	1936
205/55R16V	91V	C-	04	DSB	6.50	44	615	1356	635	25.0	219	8.6	160	6.3	7.8	9.8	292	831	1936
P205/55R16H	89H	H	04	RSB	6.50	44	580	1279	629	24.8	230	9.1	164	6.5	7.8	9.8	290	839	1918
205/55R17V	91V	S	04	DSB	6.50	51	615	1356	657	25.9	228	9.0	168	6.6	7.8	9.8	303	803	2003
215/55R16H	93H	F	04	DSB	7.00	51	650	1433	636	25.1	231	9.1	172	6.8	8.0	10.0	292	829	1941
215/55R16H XL	97H	-	04	RSB	7.00	50	730	1609	638	25.1	231	9.1	171	6.7	7.8	9.8	293	827	1946
215/55R17H	94H	V	04	RSB	7.00	51	670	1477	666	26.2	240	9.4	180	7.1	8.1	10.1	307	792	2031
215/55R17V	94V	CK	04	RSB	6.50	44	670	1477	665	26.2	235	9.3	170	6.7	7.8	9.8	306	793	2028
P215/55R17H	93H	R	04	DSB	7.00	44	650	1433	658	25.9	233	9.2	164	6.5	7.8	9.8	304	802	2006
P215/55R17S	93S	G	04	RSB	7.00	44	650	1433	658	25.9	233	9.2	164	6.5	7.8	9.8	304	802	2006

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: ASB: Banda Seccionada y Aserrada / DSB : Banda Diagonal Aserrada / RBL: Letras Negras Realzadas / RSB: Banda Circular Aserrada / SBL: Letras Negras Aserradas / VSB: Cinta Vertical Aserrada

Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
55																			
P215/55R17V	93V	S	04	RSB	7.00	44	650	1433	658	25.9	233	9.2	164	6.5	7.8	9.8	304	802	2006
225/55R16H	95H	-	04	RSB	7.00	51	690	1521	650	25.6	245	9.6	179	7.0	7.8	9.8	298	811	1983
225/55R17S	97S	G	04	DSB	7.00	51	730	1609	674	26.5	201	7.9	180	7.1	8.0	10.0	310	783	2055
225/55R17V	97V	CU	04	DSB	7.00	51	730	1609	674	26.5	201	7.9	180	7.1	8.0	10.0	310	783	2055
225/55R17V XL	101V	H	04	DSB	7.00	50	825	1819	682	26.8	246	9.7	190	7.5	8.3	10.4	313	774	2079
P225/55R17H	95H	H	04	DSB	7.00	44	690	1521	676	26.6	243	9.6	174	6.9	7.8	9.8	311	780	2062
P225/55R17S	95S	G	04	DSB	7.00	44	690	1521	676	26.6	243	9.6	174	6.9	7.8	9.8	311	780	2062
P225/55R17V	95V	H	04	RSB	7.00	44	690	1521	676	26.6	243	9.6	174	6.9	7.8	9.8	311	780	2062
225/55R18H	98H	H	04	RSB	6.50	44	750	1653	699	27.5	238	9.4	170	6.7	8.3	10.4	322	754	2132
P225/55R18H	97H	-	04	RBL	7.00	44	730	1609	702	27.6	245	9.6	179	7.0	7.8	9.8	323	752	2139
225/55R19H	99H	-	04	DSB	7.00	51	775	1709	727	28.6	245	9.6	179	7.0	7.8	9.8	336	725	2217
235/55R17H	99H	-	04	SBL	7.50	51	775	1709	686	27.0	253	10.0	187	7.4	7.8	9.8	315	769	2092
235/55R17S	99S	G	04	DSB	7.50	51	775	1709	686	27.0	253	10.0	187	7.4	7.8	9.8	315	769	2092
P235/55R17H	98H	K	04	DSB	7.00	44	750	1653	684	26.9	252	9.9	176	6.9	7.8	9.8	314	771	2086
P235/55R17T	98T	H	04	DSB	7.00	44	750	1653	684	26.9	252	9.9	176	6.9	7.8	9.8	314	771	2086
P235/55R17V	98V	H	04	RSB	7.00	44	750	1653	684	26.9	252	9.9	176	6.9	7.8	9.8	314	771	2086
P235/55R17W	98W	G	04	DSB	7.00	44	750	1653	684	26.9	252	9.9	176	6.9	7.8	9.8	314	771	2086
235/55R18H	100H	K	04	RSB	7.00	44	800	1764	708	27.9	248	9.8	180	7.1	8.3	10.4	326	745	2160
P235/55R18V	99V	F	04	DSB	7.00	44	775	1709	709	27.9	250	9.8	200	7.9	8.5	10.8	326	744	2162
235/55R19H	101H	K	04	DSB	7.50	51	825	1819	739	29.1	257	10.1	184	7.2	8.3	10.5	341	713	2254
235/55R19V	101V	K	04	DSB	7.50	51	825	1819	739	29.1	257	10.1	184	7.2	8.3	10.5	341	713	2254
P235/55R19H	101H	H	04	RSB	7.50	44	825	1819	738	29.0	257	10.1	184	7.2	8.3	10.4	340	715	2250
P255/55R20H	107H	CU	04	DSB	8.00	51	975	2149	785	30.9	277	10.9	214	8.4	8.2	10.3	362	671	2395
50																			
195/50R16H	84H	F	04	RSB	6.00	51	500	1102	602	23.7	214	8.4	162	6.4	8.2	10.3	279	876	1836
P195/50R16H	84H	H	04	DSB	6.00	51	500	1102	597	23.5	214	8.4	150	5.9	7.8	9.8	277	884	1820
205/50R16H	87H	CJ	04	DSB	6.00	44	545	1201	608	23.9	222	8.7	160	6.3	8.1	10.1	281	867	1855
205/50R16V	87V	CH	04	DSB	6.00	44	545	1201	608	23.9	222	8.7	160	6.3	8.1	10.1	281	867	1855
P205/50R16H	86H	-	04	SBL	6.50	44	530	1168	608	23.9	226	8.9	164	6.5	7.8	9.8	281	867	1855
205/50R17H	89H	CU	04	DSB	6.50	51	580	1279	634	25.0	224	8.8	172	6.8	8.7	11.0	294	832	1934
P205/50R17V	88V	H	04	DSB	6.50	44	560	1235	636	25.0	224	8.8	160	6.3	7.8	9.8	295	830	1938
215/50R17V	91V	CH	04	RSB	7.00	44	615	1356	646	25.4	246	9.7	180	7.1	7.8	9.8	299	817	1969
P215/50R17H	90H	K	04	RSB	7.00	44	600	1323	641	25.2	235	9.3	166	6.5	8.0	10.0	297	824	1953
215/50R17V XL	95V	-	04	DSB	7.00	50	690	1521	644	25.4	238	9.4	171	6.7	7.8	9.8	298	819	1964
P215/50R17V XL	95V	-	04	DSB	7.00	50	690	1521	644	25.4	238	9.4	171	6.7	7.8	9.8	298	819	1964
225/50R16V	92V	-	04	RSB	7.00	51	630	1389	628	24.7	247	9.7	179	7.0	7.8	9.8	289	839	1916
225/50R17V	94V	-	04	RSB	7.00	51	670	1477	654	25.8	247	9.7	179	7.0	7.8	9.8	302	806	1995
P225/50R17H	93H	K	04	RSB	6.50	44	650	1433	654	25.8	238	9.4	174	6.9	8.1	10.1	302	806	1995
P225/50R17V	93V	K	04	DSB	6.50	44	650	1433	654	25.8	238	9.4	174	6.9	8.1	10.1	302	806	1995
235/50R17H	96H	F	04	DSB	7.50	51	710	1565	664	26.1	255	10.0	187	7.4	8.0	10.0	306	794	2025
P235/50R18H	97H	F	04	DSB	7.50	44	730	1609	684	26.9	254	10.0	186	7.3	7.8	9.8	316	772	2084
P235/50R18V	97V	H	04	RBL	7.50	44	730	1609	684	26.9	254	10.0	186	7.3	7.8	9.8	316	772	2084
P235/50R19H	99H	G	04	DSB	7.00	44	775	1709	718	28.3	245	9.6	205	8.1	8.2	10.3	333	735	2189
P245/50R17V	98V	-	04	SBL	7.50	44	750	1653	674	26.5	267	10.5	196	7.7	7.8	9.8	310	782	2056
P245/50R18V	99V	H	04	RSB	7.50	44	775	1709	687	27.1	270	10.6	194	7.6	7.8	9.8	318	767	2096
245/50R20V	102V	F	04	DSB	8.00	51	850	1874	757	29.8	263	10.4	208	8.2	8.3	10.4	351	697	2308
255/50R20H	105H	C-	04	DSB	8.50	51	925	2039	767	30.2	278	10.9	213	8.4	8.1	10.2	355	688	2339
P255/50R20H	104H	F	04	RSB	8.00	51	900	1984	767	30.2	278	10.9	210	8.3	8.5	10.8	355	688	2339
45																			
P205/45R16V	87V	K	04	DSB	7.00	50	545	1201	587	23.1	218	8.6	168	6.6	7.8	9.8	273	899	1790
205/45R17V	84V	K	04	RSB	7.00	44	500	1102	612	24.1	216	8.5	168	6.6	7.8	9.8	286	862	1866
215/45R17H	87H	CK	04	RSB	7.00	44	545	1201	625	24.6	235	9.3	180	7.1	7.8	9.8	291	844	1906
P215/45R17V	87V	H	04	DSB	7.00	44	545	1201	628	24.7	221	8.7	180	7.1	7.8	9.8	292	840	1915

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: ASB: Banda Seccionada y Aserrada / DSB : Banda Diagonal Aserrada / RBL: Letras Negras Realzadas / RSB: Banda Circular Aserrada / SBL: Letras Negras Aserradas / VSB: Cinta Vertical Aserrada

Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
45																			
215/45R17V XL	91V	H	04	RSB	7.00	50	615	1356	620	24.4	222	8.7	182	7.2	8.0	10.0	289	851	1891
215/45ZR17W XL	91W	J	04	DSB	7.00	50	615	1356	620	24.4	222	8.7	182	7.2	8.0	10.0	289	851	1891
P225/45R17H	90H	G	04	DSB	7.00	44	600	1323	632	24.9	231	9.1	207	8.1	8.0	10.0	293	835	1927
P225/45R17V	90V	-	04	DSB	7.00	44	600	1323	632	24.9	231	9.1	207	8.1	8.0	10.0	293	835	1927
225/45R18V	91V	CK	04	DSB	7.50	51	615	1356	656	25.8	233	9.2	190	7.5	8.3	10.5	305	805	1999
P225/45R18V	91V	K	04	RSB	7.50	44	615	1356	654	25.7	233	9.2	180	7.1	8.0	10.0	305	807	1994
225/45R18V XL	95V	CM	04	RSB	7.50	50	690	1521	654	25.7	233	9.2	180	7.1	8.0	10.0	305	807	1994
225/45ZR18W XL	95W	J	04	DSB	7.50	50	690	1521	656	25.8	233	9.2	196	7.7	8.0	10.0	305	805	1999
235/45R18H	94H	V	04	RSB	8.00	51	670	1477	671	26.4	246	9.7	190	7.5	8.2	10.3	311	786	2046
235/45R18V	94V	F	04	DSB	8.00	51	670	1477	671	26.4	246	9.7	190	7.5	8.2	10.3	311	786	2046
P235/45R18V	91V	K	04	RSB	7.50	44	615	1356	654	25.7	233	9.2	180	7.1	8.0	10.0	305	807	1994
245/45R18V	96V	F	04	DSB	8.00	51	710	1565	674	26.5	251	9.9	206	8.1	8.3	10.5	312	783	2054
P245/45R18V	96V	K	04	RSB	7.50	44	710	1565	672	26.5	258	10.2	200	7.9	8.2	10.3	312	785	2050
P245/45R19V	98V	H	04	RSB	8.00	44	750	1653	692	27.2	269	10.6	196	7.7	7.8	9.8	322	762	2110
P245/45R19W	98W	I	04	DSB	8.00	44	750	1653	692	27.2	269	10.6	196	7.7	7.8	9.8	322	762	2110
P245/45R20V	100V	CU	04	DSB	8.00	50	800	1764	724	28.5	251	9.9	213	8.4	8.7	11.0	338	728	2209
255/45R18W	99W	F	04	DSB	8.50	51	775	1709	684	26.9	263	10.4	214	8.4	8.0	10.0	316	772	2084
255/45R19V	100V	F	04	DSB	8.50	51	800	1764	713	28.1	268	10.6	222	8.7	8.0	10.0	331	740	2174
P255/45R19V	99V	F	04	DSB	8.50	51	775	1709	684	26.9	263	10.4	214	8.4	8.0	10.0	316	772	2084
255/45R20H	101H	F	04	DSB	8.00	51	825	1819	736	29.0	265	10.4	204	8.0	8.5	10.8	342	717	2244
P255/45R20H	100H	CU	04	DSB	8.00	51	800	1764	736	29.0	265	10.4	204	8.0	8.5	10.8	342	717	2244
255/45R20V	101V	F	04	RSB	8.00	51	825	1819	736	29.0	265	10.4	204	8.0	8.5	10.8	342	717	2244
P265/45R18V	97V	CU	04	RSB	9.50	50	825	1819	696	27.4	274	10.8	231	9.1	8.0	10.0	-	-	-
40																			
215/40R18V	85V	K	04	DSB	7.50	51	515	1135	623	24.5	229	9.0	180	7.1	7.8	9.8	293	846	1901
215/40R18W	85W	H	04	DSB	7.50	51	515	1135	623	24.5	229	9.0	180	7.1	7.8	9.8	293	846	1901
P225/40R18V	88V	K	04	SBL	7.50	44	560	1235	634	25.0	241	9.5	184	7.2	7.8	9.8	297	832	1933
225/40R18V XL	92V	H	04	RSB	8.00	50	630	1389	637	25.1	242	9.5	193	7.6	8.5	10.8	298	828	1942
225/40ZR18W XL	92W	J	04	DSB	8.00	50	630	1389	634	24.9	242	9.5	196	7.7	8.0	10.0	297	832	1932
245/40R19V	94V	F	04	DSB	8.50	51	670	1477	675	26.6	256	10.1	206	8.1	8.3	10.5	316	781	2058
P245/40R19V	94V	H	04	RSB	8.00	44	670	1477	673	26.5	263	10.4	208	8.2	8.2	10.3	315	784	2051
P245/40R19W	94W	G	04	DSB	8.00	44	670	1477	673	26.5	263	10.4	208	8.2	8.2	10.3	315	784	2051
255/40R19W	96W	F	04	DSB	9.00	51	710	1565	683	26.9	268	10.6	226	8.9	8.0	10.0	319	772	2083
P275/40R19V	101V	H	04	RSB	9.00	44	825	1819	692	27.2	296	11.6	220	8.7	7.8	9.8	322	763	2109
P275/40R19W	101W	I	04	DSB	9.00	44	825	1819	692	27.2	296	11.6	220	8.7	7.8	9.8	322	763	2109
35																			
275/35R19V	96V	T	04	DSB	9.50	51	710	1565	671	26.4	284	11.2	260	10.2	7.0	8.8	314	786	2046
H426B																			
55																			
195/55R16V	87V	EW	04	RSB	6.50	51	545	1201	620	24.4	213	8.4	160	6.3	7.8	9.8	286	851	1889
45																			
205/45R17V XL	88V	EW	04	DSB	7.00	50	560	1235	614	24.2	213	8.4	180	7.1	7.8	9.8	286	859	1872
H426E																			
70																			
P175/70R14S	84S	K	04	RSB	5.50	44	500	1102	599	23.6	123	4.8	124	4.9	7.8	9.8	272	880	1827
60																			
P215/60R16H	94H	H	04	DSB	6.50	44	670	1477	661	26.0	228	9.0	169	6.7	8.0	10.0	302	798	2016