
OPTIMO H724 (H724)

Ultra alto desempeño en Verano



Optimo H724 es una llanta radial para toda la temporada que combina un largo kilometraje con un viaje confortable. El patrón del diseño, mejorará la capacidad de respuesta y la del vehículo, proporcionando la precisión superior y su desempeño en el control bajo condiciones de conducción extremas.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
80																			
P155/80R13T	79T	CA	04	DSB	4.50	44	435	959	572	22.5	156	6.1	97	3.8	7.2	9.0	259	922	1745
75																			
P185/75R14S	89S	CA	04	WSW	5.00	44	585	1290	628	24.7	180	7.1	116	4.6	7.6	9.5	284	839	1916
P195/75R14S	92S	CA	04	WSW	5.50	44	635	1400	642	25.3	191	7.5	122	4.8	7.7	9.7	289	821	1959
P205/75R14S	95S	CA	04	WSW	5.50	44	695	1532	661	26.0	198	7.8	128	5.0	7.8	9.8	297	797	2017
P205/75R15S	97S	-	04	WSW	5.50	44	725	1598	686	27.0	198	7.8	128	5.0	7.8	9.8	309	768	2093
P215/75R14S	98S	CA	04	WSW	6.00	44	755	1664	675	26.6	211	8.3	134	5.3	7.9	9.9	302	781	2059
P215/75R15S	100S	CA	04	WSW	6.00	44	790	1742	700	27.6	211	8.3	134	5.3	7.9	9.9	315	753	2136
P225/75R15S	102S	CA	04	WSW	6.00	44	850	1874	716	28.2	218	8.6	141	5.6	8.0	10.0	321	736	2185
P235/75R15S XL	108S	CA	04	WSW	6.50	50	990	2183	730	28.8	230	9.1	147	5.8	8.1	10.1	326	722	2227
70																			
155/70R13T	75T	K	04	DSB	4.50	44	387	853	549	21.6	160	6.3	114	4.5	7.1	8.9	250	960	1675
175/70R13T	82T	I	04	DSB	5.00	44	475	1047	575	22.6	177	7.0	130	5.1	8.2	10.3	260	918	1753
175/70R14T	84T	H	04	DSB	5.00	44	500	1102	598	23.6	187	7.4	133	5.2	7.0	8.8	272	881	1825
185/70R14T	88T	I	04	DSB	5.50	44	560	1235	614	24.2	191	7.5	132	5.2	8.2	10.3	278	859	1872
195/70R14T	91T	I	04	DSB	6.00	44	615	1356	628	24.7	201	7.9	144	5.7	8.4	10.6	284	840	1915
P155/70R13T	75T	CA	04	DSB	4.50	44	387	853	542	21.3	161	6.3	102	4.0	7.2	9.0	247	973	1653
P165/70R13T	78T	CA	04	DSB	5.00	44	425	937	556	21.9	173	6.8	109	4.3	7.2	9.0	253	948	1696
P175/70R13T	82T	CA	04	DSB	5.00	44	470	1036	571	22.5	177	7.0	116	4.6	7.4	9.3	259	923	1742
P175/70R14T	84T	CA	04	RSB	5.50	44	500	1102	599	23.6	123	4.8	124	4.9	7.8	9.8	272	880	1827
P185/70R13T	85T	CA	04	RSB	5.50	44	515	1135	585	23.0	188	7.4	122	4.8	7.6	9.5	264	902	1784
P185/70R14T	87T	CA	04	RSB	5.50	44	545	1201	610	24.0	188	7.4	122	4.8	7.6	9.5	277	864	1861
P195/70R14T	90T	CA	04	VSB	6.00	44	595	1312	627	24.7	197	7.7	129	5.1	7.7	9.7	283	841	1912
P205/70R14T	93T	CA	04	DSB	6.00	44	650	1433	641	25.2	205	8.1	135	5.3	7.8	9.8	289	823	1955
P205/70R15T	95T	CA	04	DSB	6.00	44	680	1499	666	26.2	205	8.1	135	5.3	7.8	9.8	301	792	2031
P215/70R14T	96T	CA	04	DSB	6.50	44	705	1554	655	25.8	217	8.5	142	5.6	7.9	9.9	294	805	1998
P215/70R15T	97T	CA	04	DSB	6.50	44	735	1620	680	26.8	217	8.5	142	5.6	7.9	9.9	307	775	2074
P225/70R15T	100T	CA	04	DSB	6.50	44	795	1753	694	27.3	234	9.2	149	5.9	8.0	10.0	312	760	2117
65																			
175/65R14T	82T	I	04	DSB	5.00	44	475	1047	581	22.9	182	7.2	134	5.3	8.3	10.5	265	908	1772
185/65R14T	86T	I	04	DSB	5.50	44	530	1168	593	23.3	193	7.6	140	5.5	8.3	10.5	270	890	1808
205/65R15T	94T	I	04	DSB	6.00	44	670	1477	644	25.3	221	8.7	156	6.1	7.0	8.8	292	819	1963
P165/65R13T	76T	CA	04	DSB	5.00	44	400	882	537	21.1	176	6.9	117	4.6	7.2	9.0	245	982	1638
P175/65R14T	81T	CA	04	DSB	5.00	44	462	1019	577	22.7	181	7.1	124	4.9	7.4	9.3	264	913	1761
P185/65R14T	85T	CA	04	DSB	5.50	44	510	1124	593	23.3	190	7.5	131	5.2	7.5	9.4	270	890	1808
P185/65R15T	86T	CA	04	VSB	5.50	44	530	1168	618	24.3	190	7.5	131	5.2	7.5	9.4	282	854	1884
P195/65R15T	89T	CA	04	DSB	6.00	44	580	1279	632	24.9	202	7.9	138	5.4	7.6	9.5	288	835	1927
P205/65R15T	92T	CA	04	DSB	6.00	44	635	1400	644	25.3	210	8.3	146	5.7	7.8	9.8	292	819	1963
P205/65R16T	94T	CA	04	DSB	6.00	44	670	1477	669	26.3	210	8.2	146	5.7	7.8	9.8	305	788	2040
P215/65R15T	95T	CA	04	DSB	6.50	44	685	1510	658	25.9	222	8.7	153	6.0	7.9	9.9	298	802	2006
P215/65R16T	96T	CA	04	DSB	6.50	44	710	1565	683	26.9	222	8.7	153	6.0	7.9	9.9	311	772	2083
P215/65R17T	98T	CA	04	DSB	6.50	44	750	1653	709	27.9	222	8.7	153	6.0	7.9	9.9	324	744	2162
P225/65R17T	100T	-	04	DSB	6.50	44	800	1764	719	28.3	232	9.1	172	6.8	8.6	10.9	327	733	2193
P235/65R16T	101T	CA	04	DSB	6.50	44	825	1819	709	27.9	241	9.5	167	6.6	8.0	10.0	321	744	2162
60																			
165/60R14H	75H	K	04	DSB	5.00	44	387	853	550	21.7	187	7.4	132	5.2	7.2	9.0	253	959	1678
165/60R14H XL	79H	K	04	DSB	5.00	50	437	963	549	21.6	98	3.8	124	4.9	7.1	8.9	253	961	1673
185/60R14T	82T	I	04	DSB	5.50	44	475	1047	574	22.6	204	8.0	148	5.8	7.0	8.8	263	919	1751
185/60R15T	84T	H	04	DSB	5.50	44	500	1102	600	23.6	204	8.0	148	5.8	7.0	8.8	275	879	1829

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: DSB : Banda Diagonal Aserrada / RSB: Banda Circular Aserrada / VSB: Cinta Vertical Aserrada / WSW: Pared blanca


OPTIMO H724 (H724)

Ultra alto desempeño en Verano



Optimo H724 es una llanta radial para toda la temporada que combina un largo kilometraje con un viaje confortable. El patrón del diseño, mejorará la capacidad de respuesta y la del vehículo, proporcionando la precisión superior y su desempeño en el control bajo condiciones de conducción extremas.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
60																			
P165/60R14H	75H	H	04	DSB	5.00	44	387	853	550	21.7	187	7.4	132	5.2	7.2	9.0	253	959	1678
P185/60R13T	80T	CA	04	DSB	5.50	44	450	992	549	21.6	190	7.5	131	5.2	7.5	9.4	250	961	1673
P185/60R14T	82T	CA	04	DSB	5.50	44	475	1047	575	22.6	190	7.5	131	5.2	7.5	9.4	263	918	1753
P185/60R15T	84T	CA	04	DSB	5.50	44	500	1102	600	23.6	190	7.5	131	5.2	7.5	9.4	275	879	1829
P195/60R14T	85T	CA	04	DSB	6.00	44	515	1135	587	23.1	202	8.0	138	5.4	7.6	9.5	267	899	1789
P195/60R15T	87T	CA	04	DSB	6.00	44	540	1190	612	24.1	202	8.0	138	5.4	7.6	9.5	280	862	1865
P205/60R13T	86T	CA	04	DSB	6.00	44	535	1179	573	22.6	210	8.3	146	5.7	7.8	9.8	259	921	1747
P205/60R15T	90T	CA	04	DSB	6.00	44	590	1301	624	24.6	210	8.3	146	5.7	7.8	9.8	285	846	1902
P205/60R16T	91T	CA	04	DSB	6.00	44	615	1356	649	25.5	210	8.3	146	5.7	7.8	9.8	297	813	1978
P215/60R15T	93T	CA	04	DSB	6.50	44	640	1411	636	25.0	222	8.7	153	6.0	7.9	9.9	289	829	1939
P215/60R16T	94T	CA	04	DSB	6.50	44	670	1477	661	26.0	222	8.7	153	6.0	7.9	9.9	302	798	2015
P215/60R17T	95T	CA	04	DSB	6.50	44	690	1521	687	27.0	222	8.7	153	6.0	7.9	9.9	315	768	2094
P225/60R16T	97T	CA	04	VSB	6.50	44	730	1609	673	26.5	229	9.0	160	6.3	8.0	10.0	307	784	2052
P225/60R17T	98T	CA	04	DSB	6.50	44	750	1653	699	27.5	229	9.0	160	6.3	8.0	10.0	320	755	2131
P235/60R16T	99T	-	04	DSB	7.00	44	775	1709	685	27.0	241	9.5	167	6.6	8.0	10.0	311	770	2088
P235/60R17T	100T	-	04	DSB	7.00	44	800	1764	719	28.3	243	9.6	186	7.3	7.8	9.8	327	734	2192
55																			
P195/55R16T	86T	K	04	DSB	6.00	44	530	1168	618	24.3	209	8.2	152	6.0	7.8	9.8	285	854	1884
50																			
175/50R15H	75H	K	04	DSB	5.50	51	387	853	554	21.8	199	7.8	144	5.7	7.6	9.5	257	952	1689
175/50R15H XL	79H	K	04	DSB	5.50	50	437	963	550	21.6	197	7.7	144	5.7	7.1	8.9	256	960	1676
P175/50R15H	75H	H	04	DSB	5.50	51	387	853	554	21.8	199	7.8	144	5.7	7.6	9.5	257	952	1689
P195/50R16H	84H	H	04	DSB	6.50	51	500	1102	602	23.7	214	8.4	162	6.4	8.2	10.3	279	876	1836

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: DSB : Banda Diagonal Aserrada / RSB: Banda Circular Aserrada / VSB: Cinta Vertical Aserrada / WSW: Pared blanca