# Dynapro HT (RH12)

## Camioneta SUV




Para sentir la fuerza!!! Dynapro HT RH12, ofrece a los clientes que su desgaste sea menor y dure más tiempo. mejorar la tracción sobre nieve y baja resistencia al rodamiento.

### Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta




| Medida | IC/RV | Uso | Capas | Tipo de Pared | Rin Recomendado | Presión de aire Máx. | | Carga Máxima | | | | Diámetro Exterior | | Ancho de Sección | | Ancho de Banda | | Profundidad | | Radio Estático de Carga | RPM | Circunferencia de Rodado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sencillo | Dual | Sencillo | | Dual | | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg (32') | | | |
| | | | | | | psi | | kg | lb | kg | lb | | | | | | | | | | | |
| **85** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/85R16 | 116S | - | 06 | DSB | 6.50 | 80 | 80 | 1250 | 2756 | - | - | 805 | 31.7 | 230 | 9.1 | 169 | 6.7 | 11.6 | 14.7 | 372 | 660 | 2438 |
| **75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/75R16 | 107/105R | F | 08 | DSB | 6.00 | 70 | 70 | 975 | 2150 | 925 | 2040 | 698 | 27.5 | 199 | 7.8 | 155 | 6.1 | 10.2 | 12.8 | 327 | 761 | 2114 |
| 205/75R16 | 113/111R | F | 10 | DSB | 6.00 | 80 | 80 | 1150 | 2535 | 1190 | 2405 | 713 | 28.1 | 202 | 8.0 | 156 | 6.1 | 9.7 | 12.2 | 333 | 745 | 2159 |
| 235/75R17T | 108T | - | 04 | DSB | 6.50 | 51 | - | 1030 | 2271 | - | - | 783 | 30.8 | 234 | 9.2 | 188 | 7.4 | 10.0 | 12.6 | 352 | 673 | 2388 |
| 245/75R18H | 112H | AT | 04 | DSB | 7.00 | 51 | - | 1120 | 2469 | - | - | 825 | 32.5 | 244 | 9.6 | 196 | 7.7 | 10.0 | 12.6 | - | - | - |
| P225/75R16T | 104T | - | 04 | DSB | 6.00 | 51 | - | 900 | 1984 | - | - | 743 | 29.3 | 227 | 8.9 | 169 | 6.7 | 9.7 | 12.2 | 334 | 710 | 2266 |
| P235/75R15T XL | 108T | - | 04 | DSB | 6.50 | 50 | - | 990 | 2183 | - | - | 732 | 28.8 | 237 | 9.3 | 176 | 6.9 | 9.8 | 12.3 | 327 | 721 | 2231 |
| P235/75R16T XL | 109T | - | 04 | OWL | 6.50 | 50 | - | 1030 | 2271 | - | - | 757 | 29.8 | 237 | 9.3 | 176 | 6.9 | 9.8 | 12.3 | 340 | 696 | 2309 |
| P245/75R16S | 109S | G | 04 | DSB | 7.00 | 51 | - | 1030 | 2271 | - | - | 773 | 30.4 | 244 | 9.6 | 176 | 6.9 | 8.4 | 10.5 | 346 | 682 | 2358 |
| P245/75R16T | 109T | - | 04 | OWL | 7.00 | 51 | - | 1030 | 2271 | - | - | 773 | 30.4 | 248 | 9.8 | 184 | 7.2 | 9.9 | 12.5 | 346 | 682 | 2358 |
| P265/75R16T | 114T | - | 04 | OWL | 7.50 | 51 | - | 1180 | 2601 | - | - | 803 | 31.6 | 268 | 10.6 | 201 | 7.9 | 10.1 | 12.7 | 357 | 657 | 2449 |
| **70** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/70R16T | 111T | F | 04 | DSB | 6.50 | 51 | - | 1090 | 2403 | - | - | 759 | 29.9 | 249 | 9.8 | 174 | 6.8 | 8.1 | 10.1 | 340 | 695 | 2314 |
| 265/70R15H | 112H | I- | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1120 | 2469 | - | - | 751 | 29.6 | 268 | 10.6 | 212 | 8.3 | 8.5 | 10.8 | 334 | 703 | 2289 |
| P205/70R16T | 96T | - | 04 | DSB | 6.00 | 51 | - | 710 | 1565 | - | - | 695 | 27.4 | 211 | 8.3 | 160 | 6.3 | 9.5 | 12.0 | 315 | 759 | 2120 |
| P215/70R16T | 99T | - | 04 | DSB | 6.50 | 51 | - | 775 | 1709 | - | - | 709 | 27.9 | 221 | 8.7 | 168 | 6.6 | 9.6 | 12.1 | 321 | 744 | 2163 |
| P225/70R16T | 101T | - | 04 | OWL | 6.50 | 51 | - | 825 | 1819 | - | - | 723 | 28.5 | 231 | 9.1 | 176 | 6.9 | 9.7 | 12.2 | 326 | 729 | 2205 |
| P235/70R16T XL | 107T | - | 04 | OWL | 7.00 | 50 | - | 975 | 2149 | - | - | 737 | 29.0 | 241 | 9.5 | 183 | 7.2 | 9.8 | 12.3 | 332 | 715 | 2248 |
| P235/70R17T XL | 108T | - | 04 | DSB | 7.00 | 50 | - | 1000 | 2205 | - | - | 763 | 30.0 | 241 | 9.5 | 183 | 7.2 | 9.8 | 12.3 | 345 | 691 | 2327 |
| P245/70R16T | 106T | - | 04 | OWL | 7.00 | 51 | - | 950 | 2094 | - | - | 751 | 29.6 | 252 | 9.9 | 191 | 7.5 | 9.9 | 12.5 | 337 | 702 | 2291 |
| P245/70R17T | 108T | - | 04 | OWL | 7.00 | 51 | - | 1000 | 2205 | - | - | 777 | 30.6 | 252 | 9.9 | 191 | 7.5 | 9.9 | 12.5 | 350 | 679 | 2370 |
| P255/70R16T | 109T | - | 04 | OWL | 7.50 | 51 | - | 1030 | 2271 | - | - | 765 | 30.1 | 262 | 10.3 | 199 | 7.8 | 10.0 | 12.6 | 343 | 689 | 2333 |
| P255/70R17S | 110S | G | 04 | DSB | 7.50 | 51 | - | 1060 | 2337 | - | - | 791 | 31.1 | 262 | 10.3 | 199 | 7.8 | 10.0 | 12.6 | 356 | 666 | 2413 |
| P255/70R17T | 110T | - | 04 | OWL | 7.50 | 51 | - | 1060 | 2337 | - | - | 791 | 31.1 | 262 | 10.3 | 199 | 7.8 | 10.0 | 12.6 | 356 | 666 | 2413 |
| P255/70R18T | 112T | - | 04 | DSB | 7.50 | 51 | - | 1120 | 2469 | - | - | 816 | 32.1 | 262 | 10.3 | 199 | 7.8 | 10.0 | 12.6 | 368 | 647 | 2487 |
| P265/70R15H | 110H | I- | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1060 | 2337 | - | - | 751 | 29.6 | 272 | 10.7 | 212 | 8.3 | 9.7 | 12.2 | 334 | 703 | 2289 |
| P265/70R15T | 110T | I- | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1060 | 2337 | - | - | 751 | 29.6 | 272 | 10.7 | 212 | 8.3 | 9.7 | 12.2 | 334 | 703 | 2289 |
| P265/70R16T | 111T | - | 04 | OWL | 8.00 | 51 | - | 1090 | 2403 | - | - | 779 | 30.7 | 272 | 10.7 | 207 | 8.1 | 10.1 | 12.7 | 348 | 677 | 2376 |
| P265/70R17S | 113S | - | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1150 | 2535 | - | - | 805 | 31.7 | 271 | 10.7 | 207 | 8.1 | 10.1 | 12.7 | 361 | 655 | 2455 |
| P265/70R17T | 113T | - | 04 | OWL | 8.00 | 51 | - | 1150 | 2535 | - | - | 805 | 31.7 | 271 | 10.7 | 207 | 8.1 | 10.1 | 12.7 | 361 | 655 | 2455 |
| P265/70R18S | 114S | J | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1180 | 2601 | - | - | 830 | 32.7 | 272 | 10.7 | 207 | 8.1 | 10.1 | 12.7 | 373 | 636 | 2530 |
| P265/70R18T | 114T | - | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1180 | 2601 | - | - | 830 | 32.7 | 272 | 10.7 | 207 | 8.1 | 10.1 | 12.7 | 373 | 636 | 2530 |
| **65** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/65R17H | 102H | - | 04 | DSB | 7.00 | 51 | - | 850 | 1874 | - | - | 722 | 28.4 | 235 | 9.3 | 172 | 6.8 | 8.3 | 10.4 | 329 | 730 | 2202 |
| 235/65R16 | 121/119R | F | 10 | DSB | 6.50 | 85 | 85 | 1450 | 3195 | 1360 | 3000 | 712 | 28.0 | 240 | 9.4 | 190 | 7.5 | 10.2 | 12.8 | 333 | 746 | 2157 |
| 235/65R18T | 106T | J | 04 | DSB | 7.00 | 51 | - | 950 | 2094 | - | - | 761 | 29.9 | 242 | 9.5 | 198 | 7.8 | 9.2 | 11.6 | 346 | 693 | 2319 |
| 255/65R17T | 110T | F | 04 | DSB | 7.50 | 51 | - | 1060 | 2337 | - | - | 762 | 30.0 | 264 | 10.4 | 204 | 8.0 | 10.7 | 13.4 | 344 | 692 | 2325 |
| 275/65R18H | 116H | F | 04 | DSB | 8.50 | 51 | - | 1250 | 2756 | - | - | 816 | 32.1 | 280 | 11.0 | 208 | 8.2 | 9.0 | 11.4 | 368 | 647 | 2487 |
| P205/65R15T XL | 95T | I- | 04 | DSB | 6.00 | 50 | - | 690 | 1521 | - | - | 644 | 25.4 | 217 | 8.5 | 172 | 6.8 | 8.1 | 10.1 | 293 | 819 | 1964 |
| P215/65R16T | 96T | I- | 04 | DSB | 6.50 | 51 | - | 710 | 1565 | - | - | 685 | 27.0 | 231 | 9.1 | 176 | 6.9 | 9.2 | 11.6 | 311 | 770 | 2089 |
| P245/65R17S | 105S | CU | 04 | DSB | 7.00 | 51 | - | 925 | 2039 | - | - | 751 | 29.6 | 261 | 10.3 | 196 | 7.7 | 9.7 | 12.2 | 340 | 702 | 2291 |
| P245/65R17T | 105T | - | 04 | DSB | 7.00 | 51 | - | 925 | 2039 | - | - | 751 | 29.6 | 261 | 10.3 | 196 | 7.7 | 9.7 | 12.2 | 340 | 702 | 2291 |
| P255/65R17T | 108T | - | 04 | OWL | 7.50 | 51 | - | 1000 | 2205 | - | - | 765 | 30.1 | 271 | 10.7 | 204 | 8.0 | 9.8 | 12.3 | 345 | 689 | 2333 |
| P265/65R17T | 110T | - | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1060 | 2337 | - | - | 777 | 30.6 | 282 | 11.1 | 212 | 8.3 | 9.9 | 12.5 | 350 | 679 | 2370 |
| P265/65R18S | 112S | G | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1120 | 2469 | - | - | 802 | 31.6 | 282 | 11.1 | 212 | 8.3 | 9.9 | 12.5 | 362 | 658 | 2444 |
| P265/65R18T | 112T | G | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1120 | 2469 | - | - | 802 | 31.6 | 282 | 11.1 | 212 | 8.3 | 9.9 | 12.5 | 362 | 658 | 2444 |
| P275/65R18T | 114T | - | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1180 | 2601 | - | - | 816 | 32.1 | 292 | 11.5 | 220 | 8.7 | 10.0 | 12.6 | 368 | 647 | 2487 |

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: DSB : Banda Diagonal Aserrada / OWL: Letras Blancas Delineadas / SBL : Letras Negras Aserradas

| Medida | IC/RV | Uso | Capas | Tipo de Pared | Rin Recomendado | Presión de aire Máx. | | Carga Máxima | | | | Diámetro Exterior | | Ancho de Sección | | Ancho de Banda | | Profundidad | | Radio Estático de Carga | RPM | Circunferencia de Rodado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sencillo | Dual | Sencillo | | Dual | | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg (32") | | | |
| | | | | | | psi | | kg | lb | kg | lb | | | | | | | | | | | |
| **60** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185/60R15C | 94/92T | I- | 06 | DSB | 5.50 | 54 | 54 | 670 | 1475 | 630 | 1390 | 601 | 23.7 | 190 | 7.5 | 155 | 6.1 | 10.9 | 13.7 | 284 | 883 | 1821 |
| 245/60R18H | 105H | IH | 04 | DSB | 7.00 | 51 | - | 925 | 2039 | - | - | 749 | 29.5 | 259 | 10.2 | 196 | 7.7 | 8.2 | 10.3 | 342 | 704 | 2283 |
| 265/60R18T | 110T | F | 04 | DSB | 7.50 | 51 | - | 1060 | 2337 | - | - | 776 | 30.6 | 269 | 10.6 | 200 | 7.9 | 8.9 | 11.2 | 352 | 680 | 2366 |
| 265/60R20H | 110H | AT | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1060 | 2337 | - | - | 771 | 30.4 | 283 | 11.1 | 212 | 8.3 | 8.2 | 10.3 | 351 | 684 | 2352 |
| 275/60R20S | 114S | G | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1180 | 2601 | - | - | 834 | 32.9 | 289 | 11.4 | 226 | 8.9 | 10.7 | 13.4 | 381 | 632 | 2544 |
| P235/60R16T | 99T | I- | 04 | DSB | 7.00 | 51 | - | 775 | 1709 | - | - | 686 | 27.0 | 252 | 9.9 | 193 | 7.6 | 9.2 | 11.6 | 312 | 769 | 2092 |
| P265/60R17V | 108V | - | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1000 | 2205 | - | - | 748 | 29.5 | 282 | 11.1 | 212 | 8.3 | 8.5 | 10.8 | 339 | 705 | 2282 |
| P265/60R18T | 109T | - | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1030 | 2271 | - | - | 776 | 30.5 | 286 | 11.3 | 217 | 8.5 | 9.9 | 12.5 | 352 | 680 | 2365 |
| P275/60R20S | 114S | J | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1180 | 2601 | - | - | 839 | 33.0 | 296 | 11.7 | 226 | 8.9 | 10.0 | 12.6 | 382 | 629 | 2557 |
| P275/60R20T | 114T | - | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 1180 | 2601 | - | - | 839 | 33.0 | 296 | 11.7 | 226 | 8.9 | 10.0 | 12.6 | 382 | 629 | 2557 |
| **55** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215/55R16H XL | 97H | I- | 04 | DSB | 7.00 | 50 | - | 730 | 1609 | - | - | 638 | 25.1 | 231 | 9.1 | 182 | 7.2 | 8.7 | 11.0 | 293 | 827 | 1946 |
| 255/55R20T | 107T | IF | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 975 | 2149 | - | - | 783 | 30.8 | 278 | 10.9 | 214 | 8.4 | 8.7 | 11.0 | 361 | 674 | 2387 |
| 255/55R20T XL | 110T | IF | 04 | DSB | 8.00 | 50 | - | 1060 | 2337 | - | - | 784 | 30.9 | 280 | 11.0 | 214 | 8.4 | 8.2 | 10.3 | 361 | 673 | 2391 |
| 275/55R20H | 113H | F | 04 | DSB | 8.50 | 51 | - | 1150 | 2535 | - | - | 813 | 32.0 | 293 | 11.5 | 226 | 8.9 | 9.1 | 11.5 | 372 | 649 | 2479 |
| 275/55R20T | 113T | F | 04 | DSB | 8.50 | 51 | - | 1150 | 2535 | - | - | 813 | 32.0 | 293 | 11.5 | 226 | 8.9 | 9.1 | 11.5 | 372 | 649 | 2479 |
| P275/55R20H | 111H | - | 04 | DSB | 8.50 | 51 | - | 1090 | 2403 | - | - | 810 | 31.9 | 298 | 11.7 | 231 | 9.1 | 10.0 | 12.6 | 371 | 651 | 2471 |
| P275/55R20S | 111S | G | 04 | DSB | 8.50 | 51 | - | 1090 | 2403 | - | - | 810 | 31.9 | 305 | 12.0 | 231 | 9.1 | 10.0 | 12.6 | 371 | 651 | 2471 |
| **50** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/50R20H XL | 109H | F | 04 | DSB | 8.00 | 50 | - | 1030 | 2271 | - | - | 760 | 29.9 | 281 | 11.1 | 221 | 8.7 | 7.9 | 9.9 | 352 | 694 | 2316 |
| 255/50R21T | 105T | IF | 04 | DSB | 8.00 | 51 | - | 925 | 2039 | - | - | 788 | 31.0 | 280 | 11.0 | 214 | 8.4 | 8.7 | 11.0 | - | - | - |
| 265/50R22H | 107H | AT | 04 | DSB | 8.50 | 51 | - | 975 | 2149 | - | - | 824 | 32.4 | 290 | 11.4 | 231 | 9.1 | 7.9 | 9.9 | - | - | - |
| 275/50R22T XL | 113T | AF | 04 | DSB | 8.50 | 50 | - | 1150 | 2535 | - | - | 834 | 32.8 | 300 | 11.8 | 230 | 9.1 | 8.7 | 11.0 | - | - | - |
| P285/50R20H | 110H | G | 04 | DSB | 9.00 | 51 | - | 1060 | 2337 | - | - | 793 | 31.2 | 302 | 11.9 | 242 | 9.5 | 8.3 | 10.4 | - | - | - |
| **45** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285/45R22H XL | 114H | - | 04 | DSB | 9.50 | 50 | - | 1180 | 2601 | - | - | 821 | 32.3 | 289 | 11.4 | 231 | 9.1 | 9.1 | 11.5 | 381 | 642 | 2504 |
| P285/45R22H | 110H | G | 04 | DSB | 9.50 | 51 | - | 1060 | 2337 | - | - | 815 | 32.1 | 291 | 11.5 | 248 | 9.8 | 10.0 | 12.6 | - | - | - |

*LT - Métrico*

| Medida | IC/RV | Uso | Capas | Tipo de Pared | Rin Recomendado | Presión de aire Máx. | | Carga Máxima | | | | Diámetro Exterior | | Ancho de Sección | | Ancho de Banda | | Profundidad | | Radio Estático de Carga | RPM | Circunferencia de Rodado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sencillo | Dual | Sencillo | | Dual | | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg (32") | | | |
| | | | | | | psi | | kg | lb | kg | lb | | | | | | | | | | | |
| **85** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LT215/85R16 | 115/112Q | - | 10 | DSB | 6.00 | 80 | 80 | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 771 | 30.3 | 209 | 8.2 | 155 | 6.1 | 11.6 | 14.7 | 358 | 689 | 2335 |
| LT235/85R16 | 120/116Q | - | 10 | DSB | 6.50 | 80 | 80 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 805 | 31.7 | 230 | 9.1 | 169 | 6.7 | 11.6 | 14.7 | 372 | 660 | 2438 |
| **80** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LT235/80R17 | 120/117R | - | 10 | DSB | 6.50 | 80 | 80 | 1400 | 3085 | 1285 | 2835 | 806 | 31.7 | 228 | 9.0 | 169 | 6.7 | 11.6 | 14.7 | 375 | 658 | 2443 |
| **75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LT225/75R16 | 115/112S | - | 10 | DSB | 6.00 | 80 | 80 | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 743 | 29.2 | 224 | 8.8 | 169 | 6.7 | 11.6 | 14.7 | 346 | 715 | 2250 |
| LT235/75R15 | 104/101S | - | 06 | DSB | 6.50 | 50 | 50 | 900 | 1985 | 825 | 1820 | 732 | 28.8 | 233 | 9.2 | 176 | 6.9 | 11.6 | 14.7 | 339 | 725 | 2217 |
| LT245/75R16 | 120/116S | - | 10 | DSB | 7.00 | 80 | 80 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 773 | 30.4 | 241 | 9.5 | 184 | 7.2 | 11.6 | 14.7 | 358 | 687 | 2341 |
| LT245/75R17 | 121/118S | - | 10 | DSB | 7.00 | 80 | 80 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 798 | 31.4 | 244 | 9.6 | 184 | 7.2 | 11.6 | 14.7 | 371 | 665 | 2419 |
| LT265/75R16 | 123/120S | - | 10 | DSB | 7.00 | 80 | 80 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 798 | 31.4 | 247 | 9.7 | 184 | 7.2 | 11.6 | 14.7 | 371 | 665 | 2419 |
| **70** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LT245/70R17 | 119/116S | - | 10 | DSB | 7.00 | 80 | 80 | 1360 | 3000 | 1250 | 2755 | 774 | 30.5 | 249 | 9.8 | 190 | 7.5 | 11.6 | 14.7 | 361 | 685 | 2346 |
| LT265/70R17 | 121/118S | - | 10 | DSB | 8.00 | 80 | 80 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 802 | 31.6 | 268 | 10.6 | 205 | 8.1 | 11.6 | 14.7 | 373 | 662 | 2431 |
| LT265/70R18 | 124/121S | - | 10 | SBL | 8.00 | 80 | 80 | 1600 | 3525 | 1450 | 3195 | 829 | 32.6 | 266 | 10.5 | 212 | 8.3 | 12.1 | 15.3 | 386 | 641 | 2510 |
| LT285/70R17 | 121/118S | - | 10 | SBL | 8.50 | 80 | 80 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 830 | 32.7 | 284 | 11.2 | 220 | 8.7 | 12.6 | 15.9 | 385 | 639 | 2516 |

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: DSB : Banda Diagonal Aserrada / OWL: Letras Blancas Delineadas / SBL : Letras Negras Aserradas



| Medida | IC/RV | Uso | Capas | Tipo de Pared | Rin Recomendado | Presión de aire Máx. | | Carga Máxima | | | | Diámetro Exterior | | Ancho de Sección | | Ancho de Banda | | Profundidad | | Radio Estático de Carga | RPM | Circunferencia de Rodado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sencillo | Dual | Sencillo | | Dual | | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg (32") | | | |
| | | | | | | psi | | kg | lb | kg | lb | | | | | | | | | | | |
| **65** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LT275/65R18 | 123/120S | - | 10 | SBL | 8.00 | 80 | 80 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 813 | 32.0 | 275 | 10.8 | 212 | 8.3 | 12.6 | 15.9 | 379 | 653 | 2464 |
| LT275/65R20 | 126/123S | - | 10 | SBL | 8.00 | 80 | 80 | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 861 | 33.9 | 280 | 11.0 | 220 | 8.7 | 11.2 | 14.1 | 404 | 616 | 2610 |
| **60** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LT265/60R20 | 121/118S | - | 10 | SBL | 9.50 | 65 | 65 | 1400 | 3086 | 1320 | 2910 | 826 | 32.5 | 271 | 10.7 | 222 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | - | - | - |
| **Flotación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195R15C | 106/104R | IF | 08 | DSB | 5.50 | 65 | 65 | 950 | 2095 | 900 | 1985 | 689 | 27.1 | 194 | 7.6 | 160 | 6.3 | 8.7 | 11.0 | 321 | 771 | 2087 |
| 750R16 | 112/107L | - | 08 | DSB | 6.00 | 65 | 65 | 1120 | 2470 | 975 | 2150 | 806 | 31.7 | 206 | 8.1 | 160 | 6.3 | 15.5 | 19.6 | 373 | 659 | 2442 |

# Dynapro HT (RH12)

## *Camioneta SUV*




Para sentir la fuerza!!! Dynapro HT RH12, ofrece a los clientes que el desgaste sea menor y dure más tiempo mejorando la tracción y ofreciendo baja resistencia al rodamiento.

### Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta




| Medida | | | | Vehículo de EO | Tipo | Uso | Capas | Tipo de Pared | T/TL | Rin Recomendado | Presión de aire Máx.(psi) | | Carga Máxima kgs. | | Carga Máxima lbs. | | Diámetro Exterior | | Ancho de Sección | | Ancho de Banda | | Profundidad | | Radio Estático de Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | S | D | S | D | S | D | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. (32°) | |
| ***PCR - Métrico*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P245/75R16 | 109 | S | | Toyota Tacoma | | J | 04 | DSB | L | 7.0 | 51 | | 1030 | | 2271 | | 773 | 30.4 | 244 | 9.6 | 176 | 6.9 | 8.4 | 10.5 | 346 |
| **70** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P265/70R16 | 111 | T | | Nissan Frontier | | J | 04 | 0 | L | 7.0 | 51 | | 1090 | | 2403 | | 776 | 30.6 | 277 | 10.9 | 207 | 8.1 | 9.6 | 12.1 | 347 |
| **65** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/65R17 | 102 | H | | Nissan Rogue | | J | 04 | DSB | L | 7.0 | 51 | | 850 | | 1874 | | 722 | 28.4 | 235 | 9.3 | 172 | 6.8 | 8.3 | 10.4 | 329 |
| 275/65R18 | 116 | H | | Lincoln Navigator, Ford Expedition | | F | 04 | DSB | L | 8.0 | 51 | | 1250 | | 2756 | | 816 | 32.1 | 280 | 11.0 | 208 | 8.2 | 9.0 | 11.4 | 368 |
| **60** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/60R18 | 110 | T | | Ford F 150 | | U | 04 | 0 | L | 7.5 | 51 | | 1060 | | 2337 | | 773 | 30.4 | 272 | 10.7 | 209 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 351 |
| 265/60R18 | 110 | T | | Ford F 150 | | F | 04 | DSB | L | 7.5 | 51 | | 1060 | | 2337 | | 776 | 30.6 | 269 | 10.6 | 200 | 7.9 | 8.9 | 11.2 | 352 |
| P265/60R18 | 109 | T | | Nissan Frontier | | J | 04 | DSB | L | 7.5 | 51 | | 1030 | | 2271 | | 776 | 30.5 | 286 | 11.3 | 217 | 8.5 | 9.9 | 12.5 | 352 |
| P275/60R20 | 114 | T | | RAM 1500 | | - | 04 | DSB | L | 8.0 | 51 | | 1180 | | 2601 | | 839 | 33.0 | 296 | 11.7 | 226 | 8.9 | 10.0 | 12.6 | 382 |
| **45** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285/45R22 | 114 | H | XL | Lincoln Navigator, Ford Expedition | | F | 04 | 0 | L | 9.5 | 50 | | 1180 | | 2601 | | 821 | 32.3 | 289 | 11.4 | 231 | 9.1 | 9.1 | 11.5 | 381 |
| ***LTR - Métrico*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/75R16 | 113/111 | R | | Ford Transit | | D | 10 | DSB | L | | 76 | 76 | 1150 | 1090 | 2535 | 2403 | 708 | 27.9 | 209 | 8.2 | 166 | 6.5 | 9.5 | 12.0 | 331 |
| LT225/75R16 | 115/112 | S | | Ford Econoline | | IT | 10 | DSB | L | 6.0 | 80 | 80 | 1215 | 1120 | 2680 | 2470 | 743 | 29.2 | 224 | 8.8 | 169 | 6.7 | 11.6 | 14.7 | 346 |

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. * XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada