RADIAL RA08 (RA08)

Camioneta SUV / Camión Ligero Comercial



Radial RA08, Es una llanta radial para todas las estaciones y todas las posiciones para camiones ligeros, camionetas y vehículos de transporte de carga. La más amplia huella de pisado y agresivas ranuras con surcos en zig-zag, que contribuyen a disminuir el desgaste irregular y mejorar la resistencia a la tracción sobre todo en piso mojado.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.		Carga Máxima				Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						Sencillo	Dual	Sencillo		Dual		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
						psi		kg	lb	kg	lb											
80																						
195/80R15	107/105L	J	08	SBL	5.50	65	65	975	2150	925	2040	691	27.2	190	7.5	146	5.7	10.0	12.6	322	768	2093
195/80R15C	107/105L	-	08	SBL	5.50	65	65	975	2150	925	2040	691	27.2	190	7.5	146	5.7	10.0	12.6	322	768	2093
205/80R14T	98T	C-	04	DSB	5.50	44	-	750	1653	-	-	683	26.9	204	8.0	152	6.0	9.0	11.4	305	772	2084
75																						
165/75R14	97/95R	-	08	SBL	4.50	69	69	730	1610	690	1520	601	23.7	165	6.5	122	4.8	9.2	11.6	282	883	1822
165/75R14C	97/95R	-	08	SBL	4.50	69	69	730	1610	690	1520	601	23.7	165	6.5	122	4.8	9.2	11.6	282	883	1822
175/75R14	99/98Q	-	08	SBL	5.00	69	69	775	1710	750	1655	616	24.3	177	7.0	122	4.8	8.9	11.2	288	861	1867
175/75R14C	99/98Q	-	08	SBL	5.00	69	69	775	1710	750	1655	616	24.3	177	7.0	122	4.8	8.9	11.2	288	861	1867
175/75R16	101/99R	-	08	VSB	5.00	70	70	825	1820	775	1710	668	26.3	175	6.9	140	5.5	11.2	14.1	314	795	2023
185/75R14	102/100Q	-	08	SBL	5.00	69	69	850	1874	800	1764	631	24.9	184	7.2	138	5.4	8.7	11.0	295	841	1913
185/75R14C	102/100Q	-	08	SBL	5.00	69	69	850	1874	800	1764	631	24.9	184	7.2	138	5.4	8.7	11.0	295	841	1913
185/75R16	104/102R	-	08	SBL	5.00	70	70	900	1985	850	1874	683	26.9	192	7.6	144	5.7	11.2	14.1	320	777	2069
185/75R16C	104/102R	-	08	SBL	5.00	70	70	900	1985	850	1874	683	26.9	192	7.6	144	5.7	11.2	14.1	320	777	2069
195/75R14	106/104Q	-	08	SBL	5.50	69	69	950	2094	900	1984	648	25.5	194	7.6	138	5.4	8.5	10.8	302	819	1964
195/75R14C	106/104Q	-	08	SBL	5.50	70	70	950	2094	900	1984	646	25.4	196	7.7	140	5.5	9.5	12.0	301	821	1958
195/75R16	107/105Q	-	08	SBL	5.50	70	70	975	2150	925	2040	698	27.5	196	7.7	156	6.1	10.2	12.8	327	761	2114
195/75R16	110/107Q	-	10	SBL	5.50	85	85	1060	2335	965	2125	698	27.5	196	7.7	156	6.1	10.2	12.8	327	761	2114
195/75R16C	102/99R	V	08	DSB	5.50	65	65	850	1875	775	1710	697	27.4	196	7.7	148	5.8	9.2	11.6	326	762	2111
205/75R14	109/107Q	-	08	SBL	5.50	69	69	1030	2271	975	2149	662	26.1	198	7.8	152	6.0	9.7	12.2	308	801	2007
205/75R14C	109/107Q	-	08	SBL	5.50	69	69	1030	2271	975	2149	662	26.1	198	7.8	152	6.0	9.7	12.2	308	801	2007
205/75R16	113/111Q	-	10	SBL	5.50	85	85	1150	2535	1090	2400	713	28.1	211	8.3	160	6.3	11.6	14.7	333	745	2160
205/75R16	110/108R	-	08	SBL	5.50	70	70	1060	2335	1000	2205	713	28.1	211	8.3	160	6.3	11.6	14.7	333	745	2160
205/75R16	113/111Q	E-	10	SBL	5.50	85	85	1150	2535	1090	2400	713	28.1	211	8.3	160	6.3	11.6	14.7	333	745	2160
205/75R16C	110/108R	V	08	SBL	5.50	70	70	1060	2335	1000	2205	713	28.1	206	8.1	156	6.1	9.7	12.2	333	745	2159
215/75R14	112/110Q	-	08	SBL	6.00	69	69	1120	2469	1060	2337	676	26.6	211	8.3	158	6.2	9.7	12.2	314	785	2049
215/75R14C	112/110Q	-	08	DSB	6.00	70	70	1120	2470	1060	2335	676	26.6	211	8.3	158	6.2	9.7	12.2	314	785	2049
215/75R16	113/111R	-	08	SBL	6.00	70	70	1150	2535	1090	2400	727	28.6	211	8.3	162	6.4	11.6	14.7	339	730	2202
215/75R16	116/114R	T	10	SBL	5.50	85	85	1250	2755	1180	2600	727	28.6	211	8.3	162	6.4	11.6	14.7	339	730	2202
225/75R16	121/120Q	-	10	SBL	6.00	85	85	1450	3195	1400	3085	743	29.2	220	8.7	166	6.5	11.6	14.7	346	715	2250
P195/75R14S	92S	H	04	DSB	5.50	44	-	635	1400	-	-	642	25.3	191	7.5	122	4.8	7.7	9.7	289	821	1959
P205/75R14S	95S	K	04	DSB	5.50	44	-	695	1532	-	-	661	26.0	198	7.8	128	5.0	7.8	9.8	297	797	2017
70																						
145/70R12T	69T	-	04	DSB	4.50	44	-	325	716	-	-	510	20.1	151	5.9	108	4.3	7.3	9.2	232	1035	1554
155/70R12	104/102N	-	12	DSB	4.50	95	95	900	1985	850	1875	520	20.5	157	6.2	114	4.5	7.8	9.8	243	1022	1574
155/70R12	104/102N	-	14	DSB	4.50	95	95	900	1985	850	1875	520	20.5	157	6.2	114	4.5	7.8	9.8	243	1022	1574
155/70R12C	104/102N	-	14	DSB	4.50	95	95	900	1985	850	1875	520	20.5	157	6.2	114	4.5	7.8	9.8	243	1022	1574
165/70R13	88/86R	-	06	DSB	5.00	55	55	560	1235	530	1170	561	22.1	166	6.5	122	4.8	8.9	11.2	263	946	1700
165/70R13	88/86R	-	08	DSB	5.00	55	55	560	1235	530	1170	561	22.1	166	6.5	122	4.8	8.9	11.2	263	946	1700
165/70R13T	79T	-	04	SBL	5.00	44	-	437	963	-	-	562	22.1	174	6.9	122	4.8	8.0	10.0	255	938	1714
165/70R13C	82/79R	-	04	SBL	5.00	51	51	475	1047	437	963	562	22.1	174	6.9	122	4.8	8.0	10.0	255	938	1714
165/70R14	89/87R	-	06	SBL	5.00	51	51	580	1279	545	1201	586	23.1	166	6.5	122	4.8	8.9	11.2	275	906	1776
165/70R14	89/87R	-	08	SBL	5.00	51	51	580	1279	545	1201	586	23.1	166	6.5	122	4.8	8.9	11.2	275	906	1776
165/70R14T	81T	-	04	SBL	5.00	44	-	462	1019	-	-	587	23.1	171	6.7	122	4.8	8.0	10.0	268	898	1791
175/70R13T	82T	-	04	SBL	5.00	44	-	475	1047	-	-	576	22.7	178	7.0	130	5.1	8.0	10.0	261	915	1757
175/70R13C	84/82R	CN	06	SBL	5.00	51	51	500	1102	475	1047	576	22.7	178	7.0	130	5.1	8.0	10.0	261	915	1757
185/70R13T	86T	C-	04	SBL	5.50	44	-	530	1168	-	-	589	23.2	193	7.6	138	5.4	8.3	10.4	266	895	1797
195/70R15	100/98R	-	06	SBL	6.00	65	65	900	1984	850	1874	653	25.7	199	7.8	146	5.7	9.2	11.6	306	814	1977
195/70R15	104/102R	-	08	SBL	6.00	65	65	900	1984	850	1874	653	25.7	199	7.8	146	5.7	9.2	11.6	306	814	1977
195/70R15C	104/102R	C-	08	DSB	6.00	65	65	900	1985	850	1875	651	25.6	200	7.9	164	6.5	9.5	12.0	305	816	1972
205/70R15	106/104R	-	08	SBL	6.00	65	65	950	2095	900	1985	666	26.2	208	8.2	152	6.0	9.7	12.2	311	797	2017
205/70R15C	106/104R	-	08	SBL	6.00	65	65	950	2095	900	1985	666	26.2	208	8.2	152	6.0	9.7	12.2	311	797	2017

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: ASB : Banda Secconada y Aserrada / DSB : Banda Diagonal Aserrada / OBL: Letras Negras Delineadas / SBL : Letras Negras Aserradas / VSB: Cinta Vertical Aserrada

RADIAL RA08 (RA08)

Camioneta SUV / Camión Ligero Comercial



Radial RA08, Es una llanta radial para todas las estaciones y todas las posiciones para camiones ligeros, camionetas y vehículos de transporte de carga. La más amplia huella de pisado y agresivas ranuras con surcos en zig-zag, que contribuyen a disminuir el desgaste irregular y mejorar la resistencia a la tracción sobre todo en piso mojado.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida			Vehículo de EO	Tipo	Uso	Capas	Tipo de Pared	T/TL	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.(psi)		Carga Máxima				Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga
												kgs.		lbs.										
										S	D	S	D	S	D	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32°)	
70																								
195/70R15	104/102	R	Hyundai Porter		CH	08		L	6.0	65	65	900	850	1984	1874	653	25.7	199	7.8	146	5.7	9.2	11.6	306
215/70R16	108/106	T	Hyundai Starex		CH	06	SBL	L	6.5	55	55	1000	950	2205	2094	700	27.6	220	8.7	152	6.0	9.2	11.6	328
145R13	88/86	R	Hyundai Porter		CT	08	DSB	L	4.0	65	65	560	530	1235	1168	561	22.1	145	5.7	102	4.0	8.7	11.0	263
165R14	93/91	T	Nissan NV200		CJ	06	DSB	L	5.0	55	55	650	615	1433	1356	619	24.4	172	6.8	114	4.5	8.3	10.4	289
165R14	97/95	T	Nissan NV200		CJ	08	DSB	L	5.0	65	65	730	690	1609	1521	619	24.4	172	6.8	114	4.5	8.3	10.4	289
195R14C	102/100	R	Kia K2700 / K2900 / K4000		K	06	SBL	L	5.0	54	54			1874	1764	666	26.2	191	7.5	140	5.5	8.5	10.8	309
145R13	88/86	R	Kia K2700 / K2900 / K4000		CX	08	DSB	L	4.0	65	65	560	530	1235	1168	561	22.1	145	5.7	102	4.0	8.7	11.0	263

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. * Tipo de Pared: SBL - Letras Negras Aserradas / DSB - Banda Diagonal Aserrada