Dynapro HP (RA23)

Camioneta SUV



Dynapro HP RA23 se desarrollo para vehiculos de lujo, poderosas SUVs y Camionetas Familiares, con un grado de velocidad “H”.
El diseño avanzado diseño de la banda de rodamiento y su nueva tecnología en el compuesto, aumentar el agarre y la respuesta.
Minimizando la distancia en piso seco y mojado para su seguridad.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
80																			
175/80R14T	88T	-	04	DSB	5.00	51	560	1235	632	24.9	176	6.9	126	5.0	7.6	9.5	285	834	1928
175/80R15S	90S	-	04	VSB	5.00	51	600	1323	659	26.0	174	6.9	134	5.3	9.2	11.5	298	800	2010
215/80R15S	102S	-	04	DSB	6.00	44	850	1874	727	28.6	211	8.3	160	6.3	10.0	12.6	325	725	2217
75																			
225/75R16H	104H	Y	04	VSB	6.50	44	900	1984	744	29.3	223	8.8	166	6.5	8.9	11.2	334	709	2269
235/75R15H	105H	-	04	VSB	6.50	44	925	2039	733	28.9	230	9.1	174	6.9	9.2	11.6	327	720	2235
235/75R16H	108H	-	04	VSB	6.50	44	1000	2205	757	29.8	236	9.3	176	6.9	8.9	11.2	340	696	2309
P215/75R15S	100S	C-	04	RWL	6.00	44	790	1742	703	27.7	216	8.5	160	6.3	9.2	11.6	316	750	2143
P225/75R15S	102S	C-	04	RWL	6.00	44	850	1874	719	28.3	223	8.8	166	6.5	9.2	11.6	322	734	2192
P235/75R15S	105S	C-	04	RWL	6.50	44	920	2028	733	28.9	230	9.1	174	6.9	9.2	11.6	327	720	2235
70																			
215/70R15H	98H	-	04	VSB	6.50	44	750	1653	683	26.9	221	8.7	160	6.3	9.2	11.6	308	772	2082
215/70R16H	100H	-	04	VSB	6.50	44	800	1764	705	27.8	218	8.6	156	6.1	8.5	10.8	319	748	2150
215/70R16T	100T	D	04	VSB	6.50	44	800	1764	705	27.8	218	8.6	156	6.1	8.5	10.8	319	748	2150
225/70R15H	100H	-	04	DSB	6.50	44	800	1764	697	27.4	224	8.8	158	6.2	9.2	11.5	313	757	2125
225/70R16H	103H	-	04	DSB	6.50	51	875	1930	721	28.4	228	9.0	168	6.6	8.5	10.8	325	731	2199
235/70R16H	106H	-	04	VSB	7.00	44	950	2094	735	28.9	240	9.4	174	6.9	9.2	11.6	331	717	2242
235/70R16T	106T	H	04	DSB	7.00	44	950	2094	730	28.7	240	9.4	166	6.5	8.5	10.8	329	722	2226
235/70R17H XL	111H	-	04	DSB	7.00	50	1090	2403	761	30.0	240	9.4	174	6.9	9.2	11.6	344	693	2321
245/70R16H	107H	-	04	VSB	7.00	51	975	2149	748	29.5	244	9.6	196	7.7	9.2	11.5	336	705	2282
245/70R17H	110H	K	04	VSB	7.00	51	1060	2337	774	30.5	244	9.6	196	7.7	8.3	10.4	349	681	2361
255/70R16H	111H	-	04	VSB	7.50	44	1090	2403	762	30.0	253	10.0	190	7.5	8.3	10.4	341	692	2324
265/70R15H	112H	-	04	VSB	8.00	44	1120	2469	753	29.6	270	10.6	196	7.7	9.2	11.6	335	700	2296
275/70R16H	114H	-	04	VSB	8.00	51	1180	2601	790	31.1	274	10.8	220	8.7	9.5	11.9	352	667	2410
P215/70R15T	97T	CH	04	RWL	6.50	44	735	1620	678	26.7	217	8.5	156	6.1	8.9	11.2	306	778	2067
P215/70R16H	100H	CR	04	DSB	6.50	44	800	1764	705	27.8	218	8.6	156	6.1	8.5	10.8	319	748	2150
P225/70R16T	103T	CU	04	ASB	6.50	44	875	1929	720	28.3	230	9.1	174	6.9	8.5	10.8	325	732	2196
P235/70R16H	106H	C-	04	DSB	7.00	51	950	2094	735	28.9	238	9.4	176	6.9	8.5	10.6	331	717	2242
P235/70R16S	104S	C-	04	DSB	7.00	44	900	1984	735	28.9	238	9.4	176	6.9	8.5	10.6	331	717	2242
P235/70R16T	104T	H	04	DSB	7.00	51	900	1984	736	29.0	240	9.4	184	7.2	8.5	10.6	331	717	2244
P245/70R17S	108S	CU	04	DSB	7.00	51	1000	2205	777	30.6	248	9.8	191	7.5	9.9	12.5	350	679	2370
P265/70R15T	110T	C-	04	DSB	8.00	51	1060	2337	751	29.6	272	10.7	212	8.3	9.2	11.9	334	703	2289
P265/70R17S	113S	CU	04	DSB	8.00	44	1150	2535	808	31.8	269	10.6	199	7.8	10.3	13.0	362	652	2465
P275/70R16H	114H	-	04	VSB	8.00	51	1180	2601	790	31.1	274	10.8	220	8.7	9.5	11.9	352	667	2410
65																			
185/65R15T XL	92T	E	04	VSB	5.50	50	630	1389	619	24.4	191	7.5	148	5.8	9.7	12.5	283	852	1887
195/65R15T	91T	E	04	DSB	6.00	51	615	1356	630	24.8	206	8.1	148	5.8	7.8	9.8	287	838	1920
195/65R15T XL	95T	E	04	DSB	6.00	50	690	1521	630	24.8	206	8.1	148	5.8	7.8	9.8	287	838	1920
215/65R16H	98H	-	04	DSB	6.50	51	750	1653	684	26.9	226	8.9	170	6.7	8.2	10.3	311	771	2086
215/65R16T XL	102T	-	04	VSB	6.50	50	850	1874	684	26.9	226	8.9	170	6.7	8.6	10.9	311	771	2086
225/65R16T	100T	R	06	DSB	6.50	51	800	1764	695	27.4	235	9.3	180	7.1	8.6	10.9	315	759	2120
225/65R16H	100H	-	04	DSB	6.50	51	800	1764	695	27.4	235	9.3	180	7.1	8.6	10.9	315	759	2120
225/65R16T XL	104T	-	04	VSB	6.50	50	900	1984	696	27.4	233	9.2	178	7.0	8.6	10.9	316	758	2122
LT225/65R16	109T	-	06	DSB	6.50	50	1030	2271	696	27.4	233	9.2	178	7.0	8.6	10.9	316	758	2122
225/65R17H	102H	-	04	DSB	6.50	44	850	1874	721	28.4	228	9.0	172	6.8	9.2	11.6	328	731	2199
225/65R17S	102S	C-	04	DSB	6.50	44	850	1874	722	28.4	228	9.0	172	6.8	8.9	11.2	329	730	2202
235/65R17H	104H	-	04	VSB	7.00	44	900	1984	734	28.9	246	9.7	172	6.8	8.5	10.8	333	719	2238
235/65R17H XL	108H	-	04	VSB	7.00	50	1000	2204	735	28.9	246	9.7	188	7.4	9.2	11.5	334	717	2242
235/65R17T	104T	H	04	DSB	7.00	44	900	1984	734	28.9	246	9.7	172	6.8	8.5	10.8	333	719	2238
235/65R17V	104V	-	04	VSB	7.00	44	900	1984	737	29.0	240	9.4	178	7.0	9.2	11.6	335	715	2248
245/65R17H	107H	H	04	VSB	7.00	44	975	2149	746	29.4	253	10.0	180	7.1	8.5	10.8	338	707	2275

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: ASB: Banda Seccionada y Aserrada / DSB : Banda Diagonal Aserrada / RWL: Letras Blancas Realzadas / VSB: Cinta Vertical Aserrada

Dynapro HP (RA23)

Camioneta SUV



Dynapro HP RA23 se desarrollo para vehiculos de lujo, poderosas SUVs y Camionetas Familiares, con un grado de velocidad “H”.
El diseño avanzado diseño de la banda de rodamiento y su nueva tecnología en el compuesto, aumentar el agarre y la respuesta.
Minimizando la distancia en piso seco y mojado para su seguridad.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.	Carga Máxima		Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						psi	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
65																			
255/65R16H	109H	-	04	VSB	7.50	51	1030	2271	734	28.9	260	10.2	204	8.0	9.2	11.5	331	718	2239
255/65R17H	110H	-	04	DSB	7.50	44	1060	2337	762	30.0	260	10.2	194	7.6	9.2	11.6	344	692	2324
275/65R17H	115H	-	04	VSB	8.00	51	1215	2679	787	31.0	279	11.0	220	8.7	9.3	11.6	354	670	2400
P225/65R17T	100T	CU	04	DSB	6.50	51	800	1764	722	28.4	244	9.6	197	7.8	9.4	11.9	329	730	2202
P235/65R17H	104H	H	04	DSB	7.00	44	900	1984	737	29.0	240	9.4	178	7.0	8.9	11.2	335	715	2248
P235/65R17S	104S	C-	04	DSB	7.00	44	900	1984	737	29.0	240	9.4	178	7.0	8.9	11.2	335	715	2248
P235/65R17T	104T	H	04	DSB	7.00	44	900	1984	737	29.0	240	9.4	178	7.0	8.9	11.2	335	715	2248
P245/65R17T	104T	H	04	DSB	7.00	44	900	1984	737	29.0	240	9.4	178	7.0	8.9	11.2	335	715	2248
60																			
215/60R17H	96H	-	04	DSB	6.50	44	710	1565	686	27.0	225	8.9	164	6.5	9.2	11.6	315	769	2092
225/60R17H	99H	S	04	VSB	6.50	51	775	1709	699	27.5	238	9.4	180	7.1	8.1	10.1	320	754	2132
235/60R16H	102H	-	04	VSB	7.00	44	850	1874	712	28.0	250	9.8	172	6.8	8.5	10.8	325	741	2171
235/60R17H	102H	-	04	VSB	7.00	44	850	1874	712	28.0	250	9.8	172	6.8	8.5	10.8	325	741	2171
235/60R18H	103H	H	04	DSB	7.00	44	875	1929	733	28.9	250	9.8	176	6.9	8.5	10.8	336	720	2235
235/60R18V XL	107V	-	04	DSB	7.00	50	975	2149	738	29.0	250	9.8	188	7.4	8.9	11.2	337	715	2249
245/60R18H	105H	H	04	VSB	7.00	44	925	2039	744	29.3	259	10.2	186	7.3	8.5	10.8	340	709	2269
255/60R18H	108H	-	04	VSB	7.50	51	1000	2205	760	29.9	269	10.6	204	8.0	8.5	10.8	346	694	2318
265/60R18H	110H	K	04	DSB	8.00	51	1060	2337	775	30.5	280	11.0	202	8.0	8.5	10.8	352	681	2362
275/60R18H XL	117H	-	04	VSB	8.00	50	1285	2833	786	30.9	285	11.2	226	8.9	9.2	11.5	356	671	2396
P235/60R17H	100H	D	04	DSB	7.00	51	800	1764	712	28.0	254	10.0	205	8.1	8.5	11.0	325	740	2172
P235/60R18H	102H	H	04	DSB	7.00	51	850	1874	740	29.1	252	9.9	193	7.6	8.5	10.4	338	713	2255
P235/60R18T	102T	K	04	DSB	7.00	51	850	1874	740	29.1	252	9.9	193	7.6	8.5	10.4	338	713	2255
P245/60R18T	104T	H	04	VSB	7.00	44	900	1984	750	29.5	259	10.2	201	7.9	8.5	10.6	342	703	2287
55																			
215/55R17V	94V	N	04	DSB	7.00	51	670	1477	671	26.4	237	9.3	174	6.9	7.8	9.8	309	786	2047
235/55R17H	99H	F	04	DSB	7.00	51	775	1709	685	27.0	257	10.1	188	7.4	8.1	10.1	314	770	2089
235/55R17H XL	103H	-	04	VSB	7.50	50	875	1929	687	27.1	259	10.2	184	7.2	9.2	11.6	315	768	2095
235/55R17V	99V	F	04	DSB	7.50	51	775	1709	691	27.2	252	9.9	198	7.8	8.4	10.6	317	763	2108
235/55R18H	100H	D	04	DSB	7.50	51	800	1764	711	28.0	250	9.8	188	7.4	8.0	10.0	327	742	2167
255/55R18H XL	111V	-	04	DSB	8.00	50	1090	2403	758	29.8	270	10.6	214	8.4	8.5	10.8	348	696	2311
255/55R19V XL	111V	-	04	DSB	8.00	50	1090	2403	758	29.8	270	10.6	214	8.4	8.5	10.8	348	696	2311
50																			
235/50R18H	97H	-	04	DSB	7.50	44	730	1609	689	27.1	256	10.1	198	7.8	8.3	10.5	318	766	2100
235/50R18H XL	101H	-	04	DSB	7.50	50	825	1819	690	27.1	255	10.0	188	7.4	8.0	10.0	319	765	2103
265/50R20H	107H	Y	04	DSB	8.50	51	975	2150	772	30.4	294	11.6	222	8.7	8.2	10.3	357	683	2355
P235/50R17S	96S	G	04	DSB	7.50	51	710	1565	664	26.1	257	10.1	188	7.4	7.6	9.5	306	794	2025

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: ASB: Banda Seccionada y Aserrada / DSB : Banda Diagonal Aserrada / RWL: Letras Blancas Realzadas / VSB: Cinta Vertical Aserrada